

# سنسور باران

## سنسور: باران

جلوگیری از هدررفت آب با استفاده از فناوری واکنش سریع توقف آبیاری به محض شروع باران



### مشخصات بازوئی نصب

ارتفاع : ۱۰.۲ سانتیمتر  
طول : ۷.۶ سانتیمتر  
عرض : ۱۰.۲ سانتیمتر



### سنسور باران سیمی

#### (همراه با بازوئی نصب)

ارتفاع : ۶ سانتیمتر  
طول : ۱۸ سانتیمتر  
عرض : ۲.۵ سانتیمتر



### مشخصات گیرنده بیسیم (همراه با پایه نصب دیواری)

ارتفاع : ۸ سانتیمتر  
طول : ۱۰ سانتیمتر  
عرض : ۳ سانتیمتر



### سنسور باران بیسیم

#### (همراه با بازوئی نصب)

ارتفاع : ۷.۶ سانتیمتر  
طول : ۲۰ سانتیمتر  
عرض : ۲.۵ سانتیمتر



### محافظ گیرنده بیسیم

#### (همراه با لوازم نصب)

ارتفاع : ۱۲.۷ سانتیمتر  
طول : ۱۰.۲ سانتیمتر  
عرض : ۳.۲ سانتیمتر

### محافظ سنسور بیسیم

#### (همراه با لوازم نصب)

ارتفاع : ۷ سانتیمتر  
طول : ۹.۵ سانتیمتر  
عرض : ۳.۲ سانتیمتر

سازگار با :



کانکتور ضدآب سیم



## مزیت های اصلی

- توقف فوری آبیاری با استفاده از فناوری واکنش سریع
- متوقف کردن فعالیت سیستم آبیاری در دمای ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر در مدل دارای سنسور یخزدگی
- نصب آسان با استفاده از کیت سنسور بیسیم
- طراحی بدون نیاز به عملیات نگهداری با استفاده از باتری مرکزی در مدلها بیسیم
- شامل برآکت چاکدار و پایه دیواری در مدلها بیسیم
- سازگار با اغلب کنترل کننده های آبیاری معمولاً باز یا بسته

## مشخصات عملیاتی

- استفاده از فناوری واکنش سریع :
- مدت زمان خاموش کردن سیستم آبیاری : تقریباً ۲ تا ۵ دقیقه در حالت واکنش سریع
- زمان ریست کردن حالت واکنش سریع : تقریباً ۴ ساعت در شرایط هوای خشک و آفتابی
- زمان ریست کردن بعد از خیس شدن کامل زمین : تقریباً ۳ روز در شرایط هوای خشک و آفتابی
- درجه بندی سوئیچ در تمام مدلها (۲۴ ولت AC) : ۳ آمپر
- مدلها سیمی همراه با ۷ متر سیم شیلد با سطح مقطع ۰.۵ میلیمتر مربع دارای تاییدیه UL
- فرکانس عملیاتی در مدلها بیسیم : ۴۳۳ مگاهرتز
- برد مدلها بیسیم در فاصله مستقیم ۲۴۳ متر میان سنسور و گیرنده
- قابلیت کار چندین گیرنده بیسیم با یک سنسور بیسیم
- تاییدیه ها : UL,CUL,FCC,CE,RCM
- مدت گارانتی : ۵ سال

## گزینه های نصب شده توسط کاربر

- نصب اختیاری ناودان برای مدلها سیمی (شامل WR-CLIK)
- محافظ سنسور بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی سطح یا قطب (سنسور را جداگانه سفارش دهید)
- گارد گیرنده بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی پایه (گیرنده سفارش جداگانه)

مدل	شرح
RAIN-CLIK	سنسور سیمی Rain-CLIK سیمی، سوئیچ معمولاً باز است
RAIN-CLIK-NO	سنسور سیمی باران/انجماد-کلیک
RFC	سنسور، گیرنده، و پایه ناودانی باران/انجماد بی سیم
WR-CLIK	محافظ حسگر بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی سطح یا قطب
WS-GUARD	محافظ گیرنده بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب پایه
WR-GUARD	محافظ گیرنده بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب پایه