

شیر برقی DC-LATCHING

به کارکرد سوپاپ با کنترلرهایی که با باتری کار می کنند اجازه می دهد.

مزایای کلیدی

- سازگار با تمام شیرهای آبیاری هانتتر
- سازگار با NODE، NODE-BT و XC Hybrid
- پیستون اسیر سرویس آسان شیر برقی را ارائه می دهد
- کنترل روشن/خاموش چهار ماهه دستی

مشخصات عملیاتی

- حداقل ولتاژ باز/عملکرد: ۶ VDC
- حداکثر ولتاژ توصیه شده: ۹ VDC
- مقاومت سیم پیچ: ۴۰.۸ اهم اسمی
- عرض پالس: ۲۵۰ میلی ثانیه
- سیم سیمها: ۴۵ سانتی متر از سیم مشکی/قرمز ۰.۸ میلی متر مربعی مورد تأیید UL
- شیر برقی (P/N: ۴۵۸۲۰۰) DC-latching یک سیم مشکی (معمول) و یک سیم قرمز (ایستگاه)

توجه: برای فواصل سیم کشی به صفحات محصول کنترلر مراجعه کنید



شیر برقی DC-latching

یک سیم مشکی (معمول) و یک سیم قرمز (ایستگاه)

شیر برقی AC

شیر برقی استاندارد برای همه کنترلرهای الکتریکی.

مزایای کلیدی

- سازگار با تمام شیرهای آبیاری هانتتر
- پیستون اسیر سرویس آسان شیر برقی را ارائه می دهد
- کنترل روشن/خاموش سه ماهه دستی
- سیم سیمها: ۴۵ سانتی متر از سیم قرمز ۰.۸ میلی متر مربعی مورد تأیید UL

مشخصات عملیاتی

- حداقل ولتاژ کاری: ۲۰.۵ VAC
- حداکثر ولتاژ توصیه شده: ۲۴ VAC
- هجوم ۳۵۰ میلی آمپر، نگه داشتن ۱۹۰ میلی آمپر، هجوم ۶۰ هرتز ۳۷۰ میلی آمپر، نگهداری ۲۱۰ میلی آمپر، ۵۰ هرتز
- مقاومت سیم پیچ: ۲۳ تا ۲۸ اهم اسمی



شیر برقی AC

P/N 606800: شامل سیم قرمز (معمول) و یک سیم قرمز (ایستگاهی) است.