

کنترلر مدل BTT

از مزایای این کنترلر قابل کنترل با تلفن همراه، مناسب آبیاری بدون حفاری و با دسترسی آسانتر به شیر آب منزل استفاده کنید.

مزایای اصلی

- تعداد ناحیه‌ها (زونها) : ۱ یا ۲ ناحیه (در مدل‌های ثابت)
- تایمر باطری قابل اتصال به شیر آب منزل با کنترلر بلوتوث
- امکان کنترل تعداد نامحدودی کنترلر با یک تلفن همراه
- امکان تنظیم زمان آبیاری از یک ثانیه تا ۲۴ ساعت با ۴ زمان شروع آبیاری
- حالت آبیاری چرخشی (دوره ای) آبیاری را به طور پیوسته و طبق زمانبندی تعریف شده توسط کاربر تکرار می کند ؛ قابلیت مناسب سیستم‌های آبیاری قطره ای یا هنگام جوانه زدن دانه ها
- تعلیق آبیاری تا ۹۹ روز در زمانهای خارج فصل؛ قابلیت مناسب بازارهای فصلی
- قابلیت راه اندازی به صورت دستی با فشار یک دکمه در مواقع نبود تلفن همراه
- قطع خودکار جریان آب بعد از یک ساعت جهت جلوگیری از هدر رفت آب (در صورت نبود برنامه و استفاده از دکمه برای راه اندازی)
- ال ای دی چشمک زن هشداردهنده تعویض باطری
- همراه با باطری آلکالاین برای نصب سریعتر
- همراه با تبدیل کوپلر سریع



مشخصات تایمر مدل BTT-201

اندازه قطر ورودی : ۱ اینچ و ۳/۴ اینچ
اندازه قطر خروجی : ۳/۴ اینچ
ارتفاع : ۱۵.۷ سانتیمتر
عرض : ۱۳.۵ سانتیمتر
عمق : ۷.۶ سانتیمتر



مشخصات تایمر مدل BTT-101

اندازه قطر ورودی : ۱ اینچ و ۳/۴ اینچ
اندازه قطر خروجی : ۳/۴ اینچ
ارتفاع : ۱۶.۸ سانتیمتر
عرض : ۱۲ سانتیمتر
عمق : ۶ سانتیمتر



مشخصات رگلاتور فشار (اختیاری)

اندازه قطر ورودی : ۳/۴ اینچ
اندازه قطر خروجی : ۳/۴ اینچ
ارتفاع : ۷ سانتیمتر
عرض : ۴ سانتیمتر



مشخصات رابا شلنگ مدل BTT-LOK (اختیاری)

اندازه قطر ورودی : ۳/۴ اینچ
اندازه قطر خروجی : ۱۸-۱۶ میلیمتر
ارتفاع : ۷ سانتیمتر
عرض : ۳ سانتیمتر

مشخصات عملیاتی

- استفاده از ۲ عدد باطری قلمی آلکالاین ۱.۵ ولت (همراه دستگاه موجود است)
- دبی : ۱.۹ تا ۲۲۷۱ لیتر در ساعت
- فشار توصیه شده : ۰.۵ تا ۸ بار (۵۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال)
- قابلیت اتصال با بلوتوث ۴.۰/۴.۲ (BLE)
- تاییدیه ها : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED IPX6, (فضای باز)
- مدت گارانتی : ۲ سال

مشخصات اپلیکیشن

- سیستم عامل iOS یا بالاتر ، اندروید ۴.۴ و بالاتر
- حداکثر فاصله برای ارتباط : ۱۰ متر



BTT	توضیحات	مدل
BTT-101	تایمر ضربه ای بلوتوث 1 I-zone، 25 میلی متر) BSP و رشته شیلنگ، آداپتور اتصال سریع	
BTT-201	تایمر بلوتوث ۲ منطقه ای، ۱ اینچ (۲۵ میلی متر) BSP و رزوه شلنگ، آداپتور اتصال سریع	
لوازم جانبی BTT		
مدل	شرح	BTT-LOC
	تنظیم کننده فشار 14 PRLG203FH3MH بار (۱۴۰ کیلو پاسکال)، "رزوه شلنگ"	آداپتور BTT برای قطره چکان ۱۶ تا ۱۸ میلی متر
	تنظیم کننده فشار 17 PRLG253FH3MH بار (۱۷۰ کیلو پاسکال)، نخ شلنگ	
	تنظیم کننده فشار 2 بار (۲۰۰ کیلو پاسکال) PRLG303FH3MH، نخ شلنگ	
	تنظیم کننده فشار 2.8 PRLG403FH3MH بار (۲۸۰ کیلو پاسکال)، نخ شلنگ	

سازگار با Dripline HDL



کنترلرهای باطری