

کنترلر مدل (ECO LOGIC)

کنترلر قابل اعتماد ECO LOGIC گزینه نخست برای استفاده در مناطق مسکونی کوچک است و از گزینه های لوازم جانبی صرفه جویی در مصرف آب برخوردار می باشد.



بدنه پلاستیکی، قابل نصب در فضای بسته (داخل ساختمان)
ارتفاع : ۱۲.۶ سانتیمتر
عرض : ۱۲.۶ سانتیمتر
طول : ۳۰.۲ سانتیمتر

سازگار با :



سنسور خاک



سنسور باران

مزیتهای اصلی

- تعداد ایستگاهها : ۴ یا ۶ (در مدل های ثابت)
- دارای دو برنامه با ۴ زمان شروع برای هر کدام و تا ۴ ساعت زمان کار
- فتاواری چک سریع امکان تشخیص ساده اشکال در سیم کشی میدانی را ارائه می کند
- تعليق آبیاری تا ۷ روز دز دوره خارج از فصل
- قابلیت محافظت در برابر اتصال کوتاه، اشکال در سیم کشی را تشخیص می دهد و بدون ایجاد خسارت به سیستم، ایستگاه معیوب را از کار می اندازد
- تنظیم فصلی برای تنظیم سریعتر برنامه بدون تغییر زمان اجرا

مشخصات عملیاتی

- ولتاژ ورودی : ۲۳۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۲۴ ولت AC : ۰.۶۲۵ آمپر
- ولتاژ خروجی ایستگاه ۲۴ ولت AC : ۰.۵۶ آمپر
- ولتاژ خروجی در هر مژول ۲۴ ولت AC : ۰.۲۸ آمپر
- تعداد ورودی سنسور : ۱
- تاییدیه ها : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- مدت گارانتی : ۲ سال

توضیحات دو مدل کنترل ECO LOGIC

مدل	توضیحات
ELC-401i-E	کنترلر ۴ ایستگاهه برای نصب در داخل ساختمان، آدپتور دیواری ۲۳۰ ولت AC
ELC-601i-E	کنترلر ۶ ایستگاهه برای نصب در داخل ساختمان، آدپتور دیواری ۲۳۰ ولت AC