

کنترلر مدل ICC2

این سیستم کنترل انعطاف پذیر با آپشن ارتقاء به نرم افزار مبتنی بر رایانش ابری سترالوس می تواند با تلفیقی از خروجی های رایج یا دوسیم کار کند.

مزایای اصلی

- تعداد ایستگاهها :
- در حالت رایج از ۸ تا ۳۸ ایستگاه (بدنه پلاستیکی)، ۸ تا ۵۴ ایستگاه (بدنه فلزی و قاب)
- با استفاده از آپشن دیکودر هیبرید EZ تا ۵۴ ایستگاه
- دارای ۴ برنامه مستقل آبیاری (۸ زمان شروع برای هر کدام)
- امکان کار دو برنامه به صورت همزمان
- دارای یک ورودی سنسور برای استفاده از هر سنسور کلیک یا سنسور سولار سینک
- یک خروجی برای هر مژول برای رله راه انداز پمپ یاو فعال سازی شیر اصلی
- دارای نرم افزار قابل ارتقاء سترالوس برای آپشنهای کنترل مرکزی مبتنی بر رایانش ابری

مشخصات عملیاتی

- ولتاژ ورودی : ۱۲۰ یا ۲۳۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۲۴ ولت AC : ۱.۴ آمپر
- ولتاژ خروجی ایستگاه ۲۴ ولت AC : ۰.۵۶ آمپر
- ولتاژ خروجی در هر ایستگاه ۲۴ ولت AC : ۰.۵۶ آمپر
- پروتکل های امنیتی پشتیبانی شده : WPA/WPA2 TLS, SSL
- تاییدیه ها : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED, IP24, IPP5, (فضای باز)
- مدت گارانتی : ۵ سال

آپشنهای قابل نصب توسط کاربر

- امکانات ارتباطی WIFIKIT, LANKIT یا CELLKIT
- سازگار سنسور کلیک جریان آب یا قطع جریان بسیار شدید آب
- سازگار با سنسور سولار سینک



مشخصات ظاهری کنترلر مدل ICC2 (بدنه فلزی خاکستری یا فولاد ضد زنگ)

ارتفاع : ۴۰.۶ سانتیمتر
عرض : ۳۳ سانتیمتر
عمق : ۱۲.۷ سانتیمتر

مشخصات ظاهری کنترلر مدل ICC2 (بدنه پلاستیکی)

ارتفاع : ۳۰.۵ سانتیمتر
عرض : ۳۵ سانتیمتر
عمق : ۱۲.۷ سانتیمتر



مشخصات ظاهری قاب پلاستیکی

ارتفاع : ۹۹ سانتیمتر
عرض : ۶۱ سانتیمتر
عمق : ۴۳ سانتیمتر



مشخصات ظاهری قاب فلزی (بدنه فلزی خاکستری یا فولاد ضد زنگ)

ارتفاع : ۹۱.۴ سانتیمتر
عرض : ۲۹.۲ سانتیمتر
عمق : ۱۲.۷ سانتیمتر

سازگار با :



سولار سینک



سیستم دکودر



کنترلر از راه دور ROAM REMOTE
کنترلر از راه دور ROAM XL REMOTE

