

# کنترلر مدل PRO-C

برنامه ریزی ساده و انعطاف پذیری توسعه ایستگاهها ، کنترلر PRO-C را به انتخاب حرفه ایها برای سیستمهای آبیاری خانگی و سیستمهای سبک آبیاری تجاری تبدیل می کند.



## پلاستیک در فضای باز

ارتفاع: ۲۲.۹ سانتی متر  
عرض: ۲۵.۴ سانتی متر  
عمق: ۱۱.۴ سانتی متر

## مزیت‌های اصلی

- تعداد ایستگاهها
- در مدل Pro-C ماژولار
- با سیم کشی متداول از ۴ تا ۲۳ ایستگاه
- با استفاده از آپشن دیکودر هیبرید EZ تا ۳۲ ایستگاه (در صورتی که فقط از ۲ سیم استفاده شود حداکثر ۲۸ ایستگاه)
- در مدل ثابت PCC آپشنهای ۶ و ۱۲ ایستگاه
- ۳ برنامه مستقل با ۴ زمان شروع برای هر کدام امکان شخصی سازی زمانبندی را فراهم می کند
- فناوری چک سریع امکان تشخیص ساده اشکال در سیم کشی میدانی را ارائه می کند
- یک ورودی سنسور برای استفاده از سنسور خورشیدی یا هرگونه سنسور کلیک
- یک خروجی برای هر ماژول برای رله راه انداز پمپ یاو فعال سازی شیر اصلی
- با اضافه کردن یک سنسور همزمان با نور خورشید، امکان صرفه جویی در مصرف آب براساس شرایط آب و هوای محلی فراهم می شود
- حافظه قابل بازیابی آسان اطلاعات از کل برنامه آبیاری پشتیبان گیری می کند
- فناوری چک سریع امکان تشخیص ساده اشکال در سیم کشی میدانی را ارائه می کند

## مشخصات عملیاتی

- ولتاژ ورودی : ۱۲۰ یا ۲۳۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۲۴ ولت AC : ۱ آمپر
- ولتاژ خروجی ایستگاه ۲۴ ولت AC : ۰.۵۶ آمپر
- ولتاژ خروجی در هر ماژول ۲۴ ولت AC : ۰.۲۸ آمپر
- تعداد ورودی سنسور : ۱

## گزینه های نصب شده توسط کاربر

ماژول ارتباطی PC-WIFI برای کنترل Centralus مبتنی بر ابر سازگار با حسگر Hunter TMFlow-Sync و فلومتر HC برای نظارت بر جریان و قابلیت های خاموش کردن جریان بالا از طریق نرم افزار Centralus

## سازگار با :



سیستم دکودر (رمز گشایی)



کنترل از راه دور ROAM REMOTE  
کنترل از راه دور ROAM XL REMOTE



سولار سینک

کنترلر ۴۰۰-۲۲C با ۲ ورودی سنسور

