

کنترلر مدل PRO-HC

از این کنترلر توانمند و حرفه ای وای فای در کاربریهای مسکونی و پروژه های سبک تجاری استفاده کنید.



مشخصات ظاهری کنترلر مدل PRO-HC

بدنه پلاستیکی، قابل نصب در فضای بسته (داخل ساختمان)
 ارتفاع : ۲۱ سانتیمتر
 عرض : ۲۴ سانتیمتر
 عمق : ۸.۸ سانتیمتر

مزایای اصلی

- تعداد ایستگاهها : ۶، ۱۲ یا ۲۴ ایستگاه (در مدل های ثابت)
- قابلیت برنامه ریزی استاندارد امکان اجرای ۶ برنامه آبیاری مستقل با ۶ زمان شروع برای هر کدام را فراهم می کند.
- قابلیت برنامه ریزی پیشرفته امکان برنامه ریزی مبتنی بر ایستگاهها با جمعاً ۶ زمان شروع را فراهم می کند
- دارای دو ورودی سنسور برای استفاده از انواع سنسور و کنترلر آب HC
- یک خروجی برای هر ماژول برای رله راه انداز پمپ یاو فعال سازی شیر اصلی
- قابلیت استفاده از وای فای برای برقراری ارتباط سریع با نرم افزار Hydrowise
- صفحه نمایش لمسی تمام رنگی ۷ سانتیمتری برای برنامه ریزی ساده در کنترلر پنل
- سنسور میلی آمپری سرخود برای تشخیص و اعلام خرابی

مشخصات عملیاتی

- ولتاژ ورودی : ۱۲۰ یا ۲۳۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۲۴ ولت AC : ۱ آمپر
- ولتاژ خروجی ایستگاه ۲۴ ولت AC : ۰.۵۶ آمپر
- ولتاژ خروجی در هر ماژول ۲۴ ولت AC : ۰.۲۸ آمپر
- سازگار فقط با روتر وای فای ۲/۴ گیگاهرتز : ۲۰ b/g/n ۸۰۲ / ۱۱ مگاهرتز
- پروتکل های امنیتی پشتیبانی شده : WPA/WPA2 TLS, SSL
- تاییدیه ها : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISSED IPP4 (فضای باز)
- مدت گارانتی : ۲ سال

آپشنهای قابل نصب توسط کاربر

- آپشن کنترلر آب بیسیم HC امکان پایش مقدار آب مصرفی در سیستمهای کنترل آبیاری دارای نرم افزار Hydrowise را فراهم می کند .

سازگار با :



سیستم دکودر



کنترلر از راه دور ROAM REMOTE
 کنترلر از راه دور ROAM XL REMOTE



کنترلر آب HC

PRO-HC-Specification BUILDER: ORDER 1+2+3

مدل 1	تبدیل کننده 2	گزینه ها 3
کنترلر 6 ایستگاه PHC-6	120 VAC = 00	(خالی) کابل و دوشاخه ایالات متحده
کنترلر 12 ایستگاه PHC-12	230 VAC = 01	E-230 VAC با کابل و دوشاخه اروپایی
کنترلر 24 ایستگاه PHC-24		یک 230 VAC با کابل و دوشاخه استرالیا