

کنترلر مدل XC-HYBRID (مدل ترکیبی)

امکان مدیریت موثر آبیاری در مناطق برق با این کنترلر که با باتری یا از طریق پنل برق خورشیدی کار می کند



مشخصات کنترلر مدل HC-HYBRID
بدنه فولادی قابل کار با برق خورشیدی)
ارتفاع : ۲۷ سانتیمتر
عرض : ۱۹ سانتیمتر
عمق : ۱۱ سانتیمتر

مشخصات کنترلر مدل HC-HYBRID
بدنه فولادی)
ارتفاع : ۲۵ سانتیمتر
عرض : ۱۹ سانتیمتر
عمق : ۱۱ سانتیمتر

مشخصات کنترلر مدل HC-HYBRID
بدنه پلاستیکی)
ارتفاع : ۲۲ سانتیمتر
عرض : ۱۸ سانتیمتر
عمق : ۱۰ سانتیمتر

مشخصات پنل خورشیدی مدل SPXCH (اختیاری)
ارتفاع : ۸ سانتیمتر
طول : ۲۵ سانتیمتر
عرض : ۸ سانتیمتر

سازگار با :



سنسور مینی کلیک

حداکثر سیم اجرا می شود

حداکثر سیم	حداکثر فاصله
1.0 میلی متر مربع	۱۶۸ متر
1.2 میلی متر مربع	۲۶۵ متر
1.6 میلی متر مربع	۴۲۰ متر
2.0 میلی متر مربع	۶۷۰ متر

مزیتمای اصلی

- تعداد ایستگاهها : ۶ یا ۱۲ ایستگاه (در مدلهای ثابت)
- دارای سه آپشن منبع تغذیه شامل برق AC، باتری یا پنل برق خورشیدی سازگار با نور محیط
- دارای اتاقک فولادی قفل دار برای محافظت در برابر تخریب عمدی
- دارای ۳ برنامه آبیاری با ۴ زمان شروع برای هر کدام و تا ۴ ساعت زمان کار
- تعلیق آبیاری تا ۹۹ روز در زمانهای خارج فصل
- قابلیت پشتیبان گیری (بک آپ گیری) از برنامه ها با حافظه بازیابی سریع در صورت تغییر برنامه ها
- بی نیاز از انجام عملیات تعمیر و نگهداری با استفاده از پنل برق خورشیدی
- قابل نصب روی سلسیوندهای هانتر، لوله ها، سطوح صاف یا داخل اتاقک شیرها

مشخصات عملیاتی

- قابلیت کار با ۶ عدد باتری قلمی آلکالائین در مدل بدنه پلاستیکی
- قابلیت کار با ۶ عدد باتری قلمی آلکالائین در مدل بدنه فولادی
- قابلیت کار با پنل برق خورشیدی ۱۸۰۰ میلی آمپرساعت در مدل بدنه فولادی
- پنل برق خورشیدی دارای ۱۲ متر سیم یکسره
- حداکثر طول سیم کشی : ۳۰ متر (فقط سیم با سطح مقطع ۱ میلیمتر مربع)
- تمام مدلها دارای قابلیت کار با آداپتور ۲۴ ولت AC قابل نصب روی دیوار به شرح زیر می باشند :
- ۱۲۰ ولت AC (شماره محصول P/N 526500)
- ۲۳۰ ولت AC استرالیا (شماره محصول P/N 545500)
- ۲۳۰ ولت AC اروپا (شماره محصول P/N 545700)
- قابلیت کار با سوئیچ DC هانتر
- ولتاژ خروجی ایستگاه : ۹-۱۱ ولت DC
- ولتاژ خروجی از هر ماژول : ۹-۱۱ ولت DC
- تعداد ورودی سنسور : ۱ عدد (فقط سنسور سیمی باران، بیخزدگی یا باد)
- تاییدیه ها : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED IP68,
- مدت گارانتی : ۲ سال

XC HYBRID

مدل	شرح
XCH-600	کنترلر باتری ۶ ایستگاهه
XCH-600-55	کنترلر باتری ۶ ایستگاه، فولاد ضد زنگ
XCH-600-SSP	کنترلر ۶ ایستگاه، فولاد ضد زنگ، با پنل خورشیدی نصب شده
XCH-1200	کنترلر باتری ۱۲ ایستگاهی
XCH-1200-SS	کنترلر باتری ۱۲ ایستگاه، فولاد ضد زنگ
XCH-1200-55P	کنترلر ۱۲ ایستگاهی، فولاد ضد زنگ، با پنل خورشیدی نصب شده
DCREL2	سوئیچ رله سنسور قفل برای پمپ ها
458200	شیر برقی DC-latching (برای همه شیرهای هانتر)