

BUBBLER نازل‌های

تامین جریان ثابت آب بدون در نظر گرفتن فشار ورودی با نازل‌های BUBBLER جبران کننده کمبود فشار

مزیتهای اصلی

- دارای نازل دندنه دار برای استفاده با آپاشهای سری PRO-SPRAY
- مدت کاران্তی : ۲ سال

- جبران فشار برای تامین جریان مداوم آب با هر میزان فشار
- طراحت شده برای آبیاری عمیق کشتزارها

MULTI-STREAM BUBLER نازل‌های



MSBN-50Q-50H نازل مدل
دبي ۰.۱۱ متر مکعب در ساعت
۱.۹ لیتر در دقیقه



MSBN-25Q نازل مدل
دبي ۰.۰۶ متر مکعب در ساعت
۰.۹ لیتر در دقیقه



MSBN-20F نازل مدل
دبي ۰.۴۵ متر مکعب در ساعت
۷.۶ لیتر در دقیقه



MSBN-10H/10F نازل مدل
دبي ۰.۲۳ متر مکعب در ساعت
۳.۸ لیتر در دقیقه



MULTI-STREAM BUBLER نازل‌های

زاویه	مدل	دبی	شعاع
	MSBN-25Q	۰.۰۶	۰.۳۰
	MSBN-50Q	۰.۱۱	۰.۴۶
	MSBN-50H	۰.۱۱	۰.۳۰
	MSBN-10H	۰.۲۳	۰.۴۶
	MSBN-10F	۰.۲۳	۰.۳۰
	MSBN-20F	۰.۴۵	۰.۴۶

توجه :

فاضله گذاری معمولی ۰.۶ تا ۱.۰ متر. مقادیر دبی نشان داده شده برای فشار بین ۱۰۰ تا ۴۸۰ بار؛ ۴.۸ کیلوپاسکال.

نازل مدل نصب شده روی آپاش مدل PROS-04

تلفیق نازل‌های BUBLER شرکت هاتر با آپاش‌های سری PRO-SPRAY امکان آبیاری دقیق را فراهم می‌کند. ضمن اینکه نازل‌های BUBLER جبران کننده آب با مزیت از دید خارج شدن نازل همراه می‌شود.



PCN BUBLER نازل‌های



PCN-50 نازل مدل
دبي ۰.۱۱ متر مکعب در ساعت
۱.۹ لیتر در دقیقه



PCN-25 نازل مدل
دبي ۰.۰۶ متر مکعب در ساعت
۰.۹ لیتر در دقیقه



PCN-20 نازل مدل
دبي ۰.۴۶ متر مکعب در ساعت
۷.۶ لیتر در دقیقه



PCN-10 نازل مدل
دبي ۰.۲۳ متر مکعب در ساعت
۳.۸ لیتر در دقیقه



دراجه های عملکرد نازل‌های

نوع الگو	دبی	مدل	متوجه برساعت لیتر بر دقيقه
قطره چکانی	۰.۶	25	۰.۹
قطره چکانی	۱.۱	50	۱.۹
چتری	۰.۲۳	10	۳.۸
چتری	۰.۴۶	20	۷.۶

توجه :

فاضله گذاری معمولی بین ۰.۳ تا ۰.۹ متر. مقادیر دبی نشان داده شده برای فشار بین ۱۰۰ تا ۴۸۰ بار؛ ۴.۸ کیلو پاسکال.



CST-B BUBLER-5 نازل‌های

فشار	دبی	شعاع	متوجه برساعت لیتر بر دقيقه
بار	متر	متر	کیلوپاسکال
۱۰۰	۱.۰	۱.۰	۰.۰۷
۱۵۰	۱.۵	۱.۵	۰.۰۷
۲۰۰	۲.۰	۲.۰	۰.۰۹
۲۵۰	۲.۵	۲.۵	۰.۱۰

BUBLER

اطمینان از تداوم جریان دائمی آب با هر میزان فشار با استفاده از بابلرهای جبران کننده کمبود فشار

مزیتهای اصلی

- جبران فشار برای تامین جریان مداوم آب با هر میزان فشار
- طراحی شده برای آبیاری عمیق کشتزارها
- دارای ورودی $\frac{1}{2}$ اینچ دنده دار برای نصب آسان روی رایزر $\frac{1}{2}$ اینچ
- مدت گارانتی : ۲ سال

جبران کننده گاهش فشار BUBLER



PCB-R مدل BUBLER



PCB مدل BUBLER



داده های عملکرد PCB

مدل	دبی	نوع الگو
25	۰.۰۶	قطره چکانی
50	۰.۱۱	قطره چکانی
10	۰.۲۳	چتری
20	۰.۴۵	چتری

توجه :

فاصله گذاری معمولی بین ۱۰.۶ تا ۱۰.۲ متر. مقادیر دبی نشان داده شده برای فشار بین ۱۰۰ تا ۴۰۸ بار : ۱۰۰ تا ۴۸۰ کیلو پاسکال.

جبران کننده گاهش فشار BUBLER با قابلیت تنظیم میزان جریان آب



AFB مدل BUBLER



داده های عملکرد AFB

مدل	دبی	نوع الگو
AFB	<۰.۴۵	قطره چکانی / چتری