

I-20

شعاع پاشش : ۴.۹ تا ۱۴ متر
دبی : ۰.۰۷ تا ۳.۲۳ متر مکعب در ساعت ؛ ۱.۲ تا ۵۳.۸ لیتر در دقیقه

آب پاشهای سری I-20 مملو از ویژگیهای ارتقا یافته مانند قطع جریان آب، چک کردن سوپاپ ها و نازل های کارآمد است که آن را به انتخابی عالی در طیف وسیعی از کاربردها تبدیل می کند.

مزایای اصلی

- قابلیت بازگشت خودکار زاویه پاشش در صورت خرابی به الگوی زاویه اصلی بر می گردد ؛ زاویه قابل تنظیم از ۵۰ تا ۳۶۰ درجه
- مکانیزم درایو غیرقابل جدا شدن در صورت چرخش در جهت مخالف حرکت از آسیب جلوگیری می کند.
- امکان چرخش به اندازه بخشی از دایره یا دایره کامل در یک مدل برای تمام بردها باعث افزایش انعطاف پذیری و کاهش تعداد آب پاش های مورد نیاز می شود.
- پیچ سر صاف و چندپار امکان تنظیم شعاع پاشش با آچار هاتتر یا پیچ گوشتی تخت فراهم می کند.
- مکانیزم قطع جریان آب هر یک از پاشنده ها برای تغییر نازل یا انجام تعمیرات.
- نازل های سرصاف امکان نصب سریع و آسان را فراهم می کنند.
- شیر کنترل تخلیه از زه کشی سرپایینی جلوگیری می کند. (تا ارتفاع ۳ متر)

مشخصات عملیاتی

- تعداد نازل قابل انتخاب : ۳۴ عدد
- شعاع پاشش : ۴.۹ تا ۱۴.۰ متر
- حجم آب خروجی : ۰.۰۷ تا ۳.۲۳ متر مکعب در ساعت ؛ ۱.۲ تا ۵۳.۸ لیتر در دقیقه
- محدوده فشار توصیه شده: ۱.۷ تا ۴.۵ بار، ۱۷۰ تا ۴۵۰ کیلوپاسکال
- محدوده فشار عملیاتی : ۱.۴ تا ۷.۰ بار؛ ۱۴۰ تا ۷۰۰ کیلوپاسکال

آپشنهای نصب شده در کارخانه

- بدون شیر کنترل تخلیه (مدلهای NCV)
- نشانگر آب بازیافتی
- نازل های آبی ۱.۵ تا ۴.۰

آپشن های قابل نصب توسط کاربر

- اتصالات متحرک PVC 3/4 اینچ



I-20-00

ارتفاع کلی : ۱۹ سانتی متر
قطر بیرونی : ۴.۵ سانتی متر اندازه ورودی : 3/4 اینچ



I-20-04

ارتفاع کلی : ۱۹ سانتی متر
ارتفاع پاپ آب : ۱۰ سانتی متر
قطر بیرونی : ۴.۵ سانتی متر
اندازه ورودی : 3/4 اینچ



I-20-06

ارتفاع کلی : ۲۵ سانتی متر
ارتفاع پاپ آب : ۱۵ سانتی متر
قطر بیرونی : ۴.۵ سانتی متر
اندازه ورودی : 3/4 اینچ



I-20-12

ارتفاع کلی : ۴۳ سانتی متر
ارتفاع پاپ آب : ۳۰ سانتی متر
قطر بیرونی : ۵.۴ سانتی متر
اندازه ورودی : 3/4 اینچ

1-20 (پلاستیک) - مشخصات سازنده: سفارش 4+3+2+1

1 مدل	2 ویژگی استاندارد	3 گزینه های ویژگی	4 گزینه های نازل
1-20-00 درختچه پاپ آب 10-04-20-1 سانتی متر پاپ آب 15-06-20-1 سانتی متر پاپ آب 30-12-20-1 سانتی متر	قوس قابل تنظیم، رایزر پلاستیکی، ۸ نازل استاندارد و ۴ عدد نازل های با زاویه کم	شیر تخلیه CV شیر چک CV-R-Drain و شناسه آب بازیابی شده	آبی ۱.۵ تا ۸.۰ خاکستری با زاویه کم مشکی با شعاع کوتاه سبز پر جریان T، H، F MPR-25-Q، T، H، F MPR-30-Q، T، H، F MPR-35-Q، T، H، F ۱.۵ تا ۴.۰ فقط نازل های 4.0-1.5 را می توان در کارخانه نصب کرد

1-20 (فولاد ضد زنگ) - مشخصات سازنده: ORDER1+2+3+4

1 مدل	2 ویژگی استاندارد	3 گزینه های ویژگی	4 گزینه های نازل
پاپ آب 10-55-04-20-1 سانتی متر پاپ آب SS-15-06-20-1 سانتی متر	قوس قابل تنظیم، فولاد ضد زنگ، شیر چک و نازل استاندارد و ۴ نازل با زاویه کم ویژگی های استاندارد 1-20-04-10 سانتی متر پاپ آب، قوس قابل تنظیم	NCV بدون سوپاپ (فقط در مدل ۱۰ سانتی متری موجود است) خالی گزینه ای وجود ندارد R شناسه آب احیا شده	آبی ۱.۵ تا ۸.۰ خاکستری با زاویه کم مشکی با شعاع کوتاه سبز نازل پر جریان T، H، F MPR-25-Q، T، H، F MPR-30-Q، T، H، F MPR-35-Q، T، H، F ۱.۵ تا ۴.۰ نازل اولی 15-4.0 را می توان در کارخانه نصب کرد