

آب پاشهای مطمئن، بادوام و همه فن حریف سری I-25 مجموعه گسترده ای از نازلها را در اختیار شما قرار می دهند که آن را به یک گزینه عالی برای کاربرد در سبزه زارهای بزرگ تبدیل می کند

مزایای اصلی

- قابلیت بازگشت خودکار زاویه پاشش در صورت خرابی به الگوی زاویه اصلی بر می گردد ؛ زاویه قابل تنظیم از ۵۰ تا ۳۶۰ درجه
- مکانیزم درایو غیرقابل جدا شدن در صورت چرخش در جهت مخالف حرکت از آسیب جلوگیری می کند.
- امکان چرخش به اندازه بخشی از دایره یا دایره کامل در یک مدل برای تمام بردها باعث افزایش انعطاف پذیری و کاهش تعداد آب پاشهای مورد نیاز می شود.
- نازلهای کدگذاری شده رنگی شناسایی آنها را آسان می کند.
- شیر کنترل تخلیه از زه کشی سرپایینی جلوگیری می کند (تا ارتفاع ۳ متر)

مشخصات عملیاتی

- تعداد نازل قابل انتخاب : ۱۱ عدد
- شعاع پاشش : ۱۱.۹ تا ۲۱.۶ متر
- دبی : ۰.۸۲ تا ۷.۲۴ متر مکعب در ساعت ؛ ۱۳.۶ تا ۱۲۰.۲ لیتر در دقیقه
- محدوده فشار توصیه شده : ۲.۵ تا ۷ بار؛ ۲۵۰ تا ۷۰۰ کیلوپاسکال
- محدوده فشار عملیاتی : ۲.۵ تا ۷ بار؛ ۲۵۰ تا ۷۰۰ کیلوپاسکال
- میزان بارش : حدود ۱۵ میلی متر در ساعت
- خط سیر نازل : استاندارد ۲۵ درجه
- مدت گارانتی : ۵ سال

نصب شده در کارخانه

- نشانگر آب بازیافتی
- چرخش سریع

آپشنهای قابل نصب توسط کاربر

- اتصالات متحرک PVC یک اینچ (۲۵ میلیمتر)



I-25-04

ارتفاع کلی : ۲۰ سانتی متر
ارتفاع پاپ آپ : ۱۰ سانتی متر
قطر بیرونی : ۵ سانتی متر اندازه
ورودی : ۱ اینچ (۲۵ میلی متر)



I-25-06

ارتفاع کلی : ۲۶ سانتی متر
ارتفاع پاپ آپ : ۱۵ سانتی متر
قطر بیرونی : ۵ سانتی متر اندازه
ورودی : ۱ اینچ (۲۵ میلی متر)



نشانگر چرخش سریع در آبپاش I-25 به عنوان یک آپشن قابل نصب در کارخانه روی تمامی مدل های دارای فولاد ضد زنگ موجود است.



نشانگر آب بازیافتی در آبپاش I-25 به عنوان یک آپشن قابل نصب در کارخانه روی تمام مدل ها موجود است.

1-25 (پلاستیک) - مشخصات سازنده: سفارش 4+3+2+1			
1 مدل	2 ویژگی استاندارد	3 گزینه های ویژگی	4 گزینه های نازل
پاپ آپ 1-25-06-15 سانتی متر پاپ آپ 1-25-04-10 سانتی متر	قوس قابل تنظیم، رایزر پلاستیکی، شیر چک و ۵ نازل	رزوه های ورودی BBSP R-Reclaimed water ID	۴ تا ۲۸-شماره نازل نصب شده در کارخانه

1-25 (فولاد ضد زنگ) - مشخصات سازنده: ORDER1+2+3+4			
1 مدل	2 ویژگی استاندارد	3 گزینه های ویژگی	4 گزینه های نازل
پاپ آپ 1-25-04-10 سانتی متر پاپ آپ 1-25-06-15 سانتی متر	قوس قابل تنظیم، رایزر فولادی ضد زنگ، سوپاپ بررسی رزوه های ورودی BBSP و ۵ نازل	شناسه آب بازیابی شده سرعت بالا-HS شناسه آب پرسرعت و بازیافتی-HS-R	۴ تا ۲۸-نازل نصب شده در کارخانه

داده های عملکرد نازل استاندارد آبیاش مدل I-25

شماره نازل	فشار	شعاع پاشش	دبی	میزان بارش (میلی متر/ساعت)		شماره نازل	فشار	شعاع پاشش	دبی	میزان بارش (میلی متر/ساعت)	
				متر	کیلوپاسگال					متر	کیلوپاسگال
۴ زرد	۲.۵	۲۵۰	۱۱.۹	۰.۸۲	۱۳.۶	۱۳	۲.۵	۲۵۰	۱۱.۹	۰.۸۲	۱۳.۶
	۳.۰	۳۰۰	۱۲.۲	۰.۹۱	۱۵.۲	۱۴	۳.۰	۳۰۰	۱۲.۲	۰.۹۱	۱۵.۲
	۳.۵	۳۵۰	۱۲.۵	۰.۹۸	۱۶.۴	۱۵	۳.۵	۳۵۰	۱۲.۵	۰.۹۸	۱۶.۴
	۴.۰	۴۰۰	۱۲.۵	۱.۰۵	۱۷.۵	۱۶	۴.۰	۴۰۰	۱۲.۵	۱.۰۵	۱۷.۵
	۴.۵	۴۵۰	۱۲.۸	۱.۱۱	۱۸.۶	۱۶	۴.۵	۴۵۰	۱۲.۸	۱.۱۱	۱۸.۶
	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۱	۱.۱۸	۱۹.۶	۱۶	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۱	۱.۱۸	۱۹.۶
	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۴	۱.۲۴	۲۰.۷	۱۶	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۴	۱.۲۴	۲۰.۷
	۶.۰	۶۰۰	۱۳.۴	۱.۴۴	۲۴.۰	۱۹	۶.۰	۶۰۰	۱۳.۴	۱.۴۴	۲۴.۰
۷ نارنجی	۳.۰	۳۰۰	۱۴.۰	۱.۵۴	۲۵.۶	۱۸	۳.۰	۳۰۰	۱۴.۰	۱.۵۴	۲۵.۶
	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۱.۶۱	۲۶.۹	۱۸	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۱.۶۱	۲۶.۹
	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۳	۱.۶۸	۲۸.۰	۱۹	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۳	۱.۶۸	۲۸.۰
	۴.۵	۴۵۰	۱۴.۶	۱.۷۵	۲۹.۱	۱۹	۴.۵	۴۵۰	۱۴.۶	۱.۷۵	۲۹.۱
	۵.۰	۵۰۰	۱۴.۹	۱.۸۱	۳۰.۱	۱۹	۵.۰	۵۰۰	۱۴.۹	۱.۸۱	۳۰.۱
	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۱.۸۷	۳۱.۱	۱۹	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۱.۸۷	۳۱.۱
	۶.۰	۶۰۰	۱۴.۰	۱.۶۵	۲۷.۵	۱۹	۶.۰	۶۰۰	۱۴.۰	۱.۶۵	۲۷.۵
	۶.۵	۶۵۰	۱۴.۳	۱.۸۱	۳۰.۱	۲۰	۶.۵	۶۵۰	۱۴.۳	۱.۸۱	۳۰.۱
۸ قهوه ای روشن	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۹	۱.۹۴	۳۲.۳	۲۰	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۹	۱.۹۴	۳۲.۳
	۴.۰	۴۰۰	۱۵.۲	۲.۰۵	۳۴.۲	۲۰	۴.۰	۴۰۰	۱۵.۲	۲.۰۵	۳۴.۲
	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۱۶	۳۶.۰	۲۲	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۱۶	۳۶.۰
	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۵	۲.۲۷	۳۷.۸	۲۲	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۵	۲.۲۷	۳۷.۸
	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۸	۲.۳۸	۳۹.۶	۲۲	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۸	۲.۳۸	۳۹.۶
	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۱۵	۳۵.۸	۲۱	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۱۵	۳۵.۸
	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۵	۲.۳۲	۳۸.۶	۲۲	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۵	۲.۳۲	۳۸.۶
	۷.۰	۷۰۰	۱۵.۸	۲.۴۸	۴۱.۳	۲۳	۷.۰	۷۰۰	۱۵.۸	۲.۴۸	۴۱.۳
۱۰ سبز روشن	۴.۵	۴۵۰	۱۶.۲	۲.۶۳	۴۳.۹	۲۳	۴.۵	۴۵۰	۱۶.۲	۲.۶۳	۴۳.۹
	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۲	۲.۷۸	۴۶.۳	۲۵	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۲	۲.۷۸	۴۶.۳
	۵.۵	۵۵۰	۱۶.۵	۲.۹۴	۴۸.۹	۲۵	۵.۵	۵۵۰	۱۶.۵	۲.۹۴	۴۸.۹
	۶.۰	۶۰۰	۱۶.۸	۳.۰۷	۵۱.۱	۲۵	۶.۰	۶۰۰	۱۶.۸	۳.۰۷	۵۱.۱
	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۸	۲.۳۸	۳۹.۶	۲۲	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۸	۲.۳۸	۳۹.۶
	۷.۰	۷۰۰	۱۶.۲	۲.۵۷	۴۲.۸	۲۳	۷.۰	۷۰۰	۱۶.۲	۲.۵۷	۴۲.۸
	۷.۵	۷۵۰	۱۶.۵	۲.۷۵	۴۵.۷	۲۳	۷.۵	۷۵۰	۱۶.۵	۲.۷۵	۴۵.۷
	۸.۰	۸۰۰	۱۶.۵	۲.۹۱	۴۸.۵	۲۵	۸.۰	۸۰۰	۱۶.۵	۲.۹۱	۴۸.۵
۱۳ آبی روشن	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۸	۳.۰۴	۵۱.۲	۲۵	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۸	۳.۰۴	۵۱.۲
	۵.۵	۵۵۰	۱۶.۸	۳.۲۴	۵۴.۰	۲۷	۵.۵	۵۵۰	۱۶.۸	۳.۲۴	۵۴.۰
	۶.۰	۶۰۰	۱۷.۱	۳.۳۹	۵۶.۴	۲۷	۶.۰	۶۰۰	۱۷.۱	۳.۳۹	۵۶.۴
	۶.۵	۶۵۰	۱۶.۵	۲.۹۱	۴۸.۵	۲۵	۶.۵	۶۵۰	۱۶.۵	۲.۹۱	۴۸.۵
	۷.۰	۷۰۰	۱۶.۵	۲.۷۵	۴۵.۷	۲۳	۷.۰	۷۰۰	۱۶.۵	۲.۷۵	۴۵.۷
	۷.۵	۷۵۰	۱۶.۲	۲.۵۷	۴۲.۸	۲۳	۷.۵	۷۵۰	۱۶.۲	۲.۵۷	۴۲.۸
	۸.۰	۸۰۰	۱۶.۲	۲.۴۸	۴۱.۳	۲۳	۸.۰	۸۰۰	۱۶.۲	۲.۴۸	۴۱.۳
	۸.۵	۸۵۰	۱۶.۲	۲.۳۲	۳۸.۶	۲۲	۸.۵	۸۵۰	۱۶.۲	۲.۳۲	۳۸.۶
۱۵ خاکستری	۳.۰	۳۰۰	۱۷.۴	۳.۰۵	۱۷.۱	۲۴	۳.۰	۳۰۰	۱۷.۴	۳.۰۵	۱۷.۱
	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۴	۳.۲۲	۱۷.۴	۲۴	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۴	۳.۲۲	۱۷.۴
	۴.۰	۴۰۰	۱۷.۴	۳.۳۸	۱۷.۴	۲۵	۴.۰	۴۰۰	۱۷.۴	۳.۳۸	۱۷.۴
	۴.۵	۴۵۰	۱۷.۴	۳.۵۳	۱۷.۴	۲۶	۴.۵	۴۵۰	۱۷.۴	۳.۵۳	۱۷.۴
	۵.۰	۵۰۰	۱۷.۴	۳.۶۹	۱۷.۴	۲۷	۵.۰	۵۰۰	۱۷.۴	۳.۶۹	۱۷.۴
	۵.۵	۵۵۰	۱۷.۷	۳.۸۲	۱۷.۷	۲۷	۵.۵	۵۵۰	۱۷.۷	۳.۸۲	۱۷.۷
	۶.۰	۶۰۰	۱۸.۰	۳.۸۸	۱۸.۰	۲۷	۶.۰	۶۰۰	۱۸.۰	۳.۸۸	۱۸.۰
	۶.۲	۶۲۰	۱۸.۳	۳.۸۸	۱۸.۳	۲۷	۶.۲	۶۲۰	۱۸.۳	۳.۸۸	۱۸.۳
۱۸ قرمز	۳.۰	۳۰۰	۱۷.۴	۳.۰۸	۱۷.۴	۲۴	۳.۰	۳۰۰	۱۷.۴	۳.۰۸	۱۷.۴
	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۷	۳.۳۱	۱۷.۷	۲۴	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۷	۳.۳۱	۱۷.۷
	۴.۰	۴۰۰	۱۸.۰	۳.۵۲	۱۸.۰	۲۵	۴.۰	۴۰۰	۱۸.۰	۳.۵۲	۱۸.۰
	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۳	۳.۷۲	۱۸.۳	۲۶	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۳	۳.۷۲	۱۸.۳
	۵.۰	۵۰۰	۱۸.۹	۳.۹۱	۱۸.۹	۲۵	۵.۰	۵۰۰	۱۸.۹	۳.۹۱	۱۸.۹
	۵.۵	۵۵۰	۱۹.۲	۴.۱۱	۱۹.۲	۲۶	۵.۵	۵۵۰	۱۹.۲	۴.۱۱	۱۹.۲
	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۵	۴.۲۸	۱۹.۵	۲۶	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۵	۴.۲۸	۱۹.۵
	۶.۲	۶۲۰	۱۹.۵	۴.۳۵	۱۹.۵	۲۶	۶.۲	۶۲۰	۱۹.۵	۴.۳۵	۱۹.۵
۲۰ قهوه ای تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۰	۳.۷۲	۱۸.۰	۲۷	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۰	۳.۷۲	۱۸.۰
	۴.۰	۴۰۰	۱۸.۶	۳.۹۷	۱۸.۶	۲۷	۴.۰	۴۰۰	۱۸.۶	۳.۹۷	۱۸.۶
	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۹	۴.۲۰	۱۸.۹	۲۷	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۹	۴.۲۰	۱۸.۹
	۵.۰	۵۰۰	۱۹.۲	۴.۴۲	۱۹.۲	۲۸	۵.۰	۵۰۰	۱۹.۲	۴.۴۲	۱۹.۲
	۵.۵	۵۵۰	۱۹.۵	۴.۶۶	۱۹.۵	۲۸	۵.۵	۵۵۰	۱۹.۵	۴.۶۶	۱۹.۵
	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۸	۴.۸۶	۱۹.۸	۲۹	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۸	۴.۸۶	۱۹.۸
	۶.۵	۶۵۰	۲۰.۱	۵.۰۵	۲۰.۱	۲۹	۶.۵	۶۵۰	۲۰.۱	۵.۰۵	۲۰.۱
	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۴	۵.۲۱	۲۰.۴	۲۹	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۴	۵.۲۱	۲۰.۴
۲۳ سبز تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۶	۴.۵۶	۱۸.۶	۳۰	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۶	۴.۵۶	۱۸.۶
	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۲	۴.۸۸	۱۹.۲	۳۱	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۲	۴.۸۸	۱۹.۲
	۴.۵	۴۵۰	۱۹.۵	۵.۱۸	۱۹.۵	۳۱	۴.۵	۴۵۰	۱۹.۵	۵.۱۸	۱۹.۵
	۵.۰	۵۰۰	۱۹.۸	۵.۴۷	۱۹.۸	۳۲	۵.۰	۵۰۰	۱۹.۸	۵.۴۷	۱۹.۸
	۵.۵	۵۵۰	۲۰.۱	۵.۷۸	۱۹.۸	۳۲	۵.۵	۵۵۰	۲۰.۱	۵.۷۸	۱۹.۸
	۶.۰	۶۰۰	۲۰.۱	۶.۰۴	۲۰.۱	۳۳	۶.۰	۶۰۰	۲۰.۱	۶.۰۴	۲۰.۱
	۶.۵	۶۵۰	۲۰.۴	۶.۲۹	۲۰.۴	۳۴	۶.۵	۶۵۰	۲۰.۴	۶.۲۹	۲۰.۴
	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۷	۶.۵۰	۲۰.۷	۳۵	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۷	۶.۵۰	۲۰.۷
۲۵ آبی تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۹.۲	۴.۸۶	۱۹.۲	۳۰	۳.۵	۳۵۰	۱۹.۲	۴.۸۶	۱۹.۲
	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۸	۵.۲۳	۱۹.۸	۳۱	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۸	۵.۲۳	۱۹.۸
	۴.۵	۴۵۰	۲۰.۱	۵.۵۸	۲۰.۱	۳۲	۴.۵	۴۵۰	۲۰.۱	۵.۵۸	۲۰.۱
	۵.۰	۵۰۰	۲۰.۴	۵.۹۲	۲۰.۴	۳۳	۵.۰	۵۰۰	۲۰.۴	۵.۹۲	۲۰.۴
	۵.۵	۵۵۰	۲۱.۰	۶.۲۹	۲۱.۰	۳۳	۵.۵	۵۵۰	۲۱.۰	۶.۲۹	۲۱.۰
	۶.۰	۶۰۰	۲۱.۰	۶.۶۰	۲۱.۰	۳۴	۶.۰	۶۰۰	۲۱.۰	۶.۶۰	۲۱.۰
	۶.۵	۶۵۰	۲۱.۳	۶.۹۰	۲۱.۳	۳۵	۶.۵	۶۵۰	۲۱.۳	۶.۹۰	۲۱.۳
	۶.۹	۶۹۰	۲۱.۶	۷.۱۵	۲۱.۶	۳۵	۶.۹	۶۹۰	۲۱.۶	۷.۱۵	۲۱.۶
۲۸ مشکی	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۳	۵.۳۱	۱۸.۳	۳۷	۳.۵	۳۵۰	۱۸.۳	۵.۳۱	۱۸.۳
	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۲	۵.۶۳	۱۹.۲	۳۵	۴.۰	۴۰۰	۱۹.۲	۵.۶۳	۱۹.۲
	۴.۵	۴۵۰	۲۰.۱	۵.۹۳	۱۹.۲	۳۴	۴.۵	۴۵۰	۲۰.۱	۵.۹۳	۱۹.۲
	۵.۰	۵۰۰	۲۰.۷	۶.۲۱	۲۰.۷	۳۳	۵.۰	۵۰۰	۲۰.۷	۶.۲۱	۲۰.۷
	۵.۵	۵۵۰	۲۱.۳	۶							

نازل های ۱-25		داده های عملکرد نازل پرسرعت آبپاش مدل ۱-25																		
شماره نازل		فشار		شعاع پاشش		دبی		میزان بارش (میلی متر/ساعت)		شماره نازل		فشار		شعاع پاشش		دبی		میزان بارش (میلی متر/ساعت)		
بار	کیلوپاسگال	متر	مترمکعب/ساعت	لیتر/دقیقه	حداقل	حداکثر	بار	کیلوپاسگال	متر	مترمکعب/ساعت	لیتر/دقیقه	حداقل	حداکثر	بار	کیلوپاسگال	متر	مترمکعب/ساعت	لیتر/دقیقه	حداقل	حداکثر
۱۵ خاکستری	۳۰	۳۰۰	۱۴.۶	۲.۸۶	۴۷.۷	۲۷	۳۱	۲.۵	۲۵۰	۱۱.۰	۰.۸۱	۱۳.۶	۱۴	۲.۵	۲۵۰	۱۱.۰	۰.۸۱	۱۳.۶	۱۴	۱۶
	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۹	۳.۰۵	۵۰.۸	۲۷	۳۲	۳.۰	۳۰۰	۱۱.۳	۰.۹۱	۱۵.۱	۱۴	۳.۰	۳۰۰	۱۱.۳	۰.۹۱	۱۵.۱	۱۴	۱۶
	۴.۰	۴۰۰	۱۵.۲	۳.۲۲	۵۳.۷	۲۸	۳۲	۳.۵	۳۵۰	۱۱.۶	۰.۹۹	۱۶.۴	۱۵	۳.۵	۳۵۰	۱۱.۶	۰.۹۹	۱۶.۴	۱۵	۱۷
	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۵	۳.۳۸	۵۶.۳	۲۸	۳۲	۴.۰	۴۰۰	۱۱.۶	۱.۰۶	۱۷.۶	۱۶	۴.۰	۴۰۰	۱۱.۶	۱.۰۶	۱۷.۶	۱۶	۱۸
	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۲	۳.۵۳	۵۸.۸	۲۷	۳۱	۴.۵	۴۵۰	۱۱.۶	۱.۱۳	۱۸.۸	۱۷	۴.۵	۴۵۰	۱۱.۶	۱.۱۳	۱۸.۸	۱۷	۱۹
	۵.۵	۵۵۰	۱۶.۵	۳.۶۹	۶۱.۵	۲۷	۳۱	۵.۰	۵۰۰	۱۱.۹	۱.۱۹	۱۹.۹	۱۷	۵.۰	۵۰۰	۱۱.۹	۱.۱۹	۱۹.۹	۱۷	۱۹
	۶.۰	۶۰۰	۱۶.۵	۳.۸۲	۶۳.۷	۲۸	۳۳	۶.۰	۶۰۰	۱۱.۹	۱.۲۶	۲۱.۱	۱۸	۶.۰	۶۰۰	۱۱.۹	۱.۲۶	۲۱.۱	۱۸	۲۱
	۶.۲	۶۲۰	۱۶.۵	۳.۸۸	۶۴.۶	۲۹	۳۳	۶.۲	۶۲۰	۱۱.۹	۱.۳۲	۲۲.۰	۱۹	۶.۲	۶۲۰	۱۱.۹	۱.۳۲	۲۲.۰	۱۹	۲۲
۱۸ قرمز	۳.۰	۳۰۰	۱۴.۹	۳.۰۸	۵۱.۴	۲۸	۳۲	۳.۰	۳۰۰	۱۲.۲	۱.۴۶	۲۴.۳	۲۰	۳.۰	۳۰۰	۱۲.۲	۱.۴۶	۲۴.۳	۲۰	۲۳
	۳.۵	۳۵۰	۱۵.۲	۳.۳۱	۵۵.۲	۲۹	۳۳	۳.۵	۳۵۰	۱۲.۵	۱.۵۷	۲۶.۲	۲۰	۳.۵	۳۵۰	۱۲.۵	۱.۵۷	۲۶.۲	۲۰	۲۳
	۴.۰	۴۰۰	۱۵.۵	۳.۵۲	۵۸.۷	۲۹	۳۴	۴.۰	۴۰۰	۱۲.۸	۱.۶۸	۲۷.۹	۲۰	۴.۰	۴۰۰	۱۲.۸	۱.۶۸	۲۷.۹	۲۰	۲۴
	۴.۵	۴۵۰	۱۶.۲	۳.۷۲	۶۲.۰	۲۹	۳۳	۴.۵	۴۵۰	۱۳.۱	۱.۷۸	۲۹.۶	۲۱	۴.۵	۴۵۰	۱۳.۱	۱.۷۸	۲۹.۶	۲۱	۲۴
	۵.۰	۵۰۰	۱۶.۸	۳.۹۱	۶۵.۲	۲۸	۳۲	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۴	۱.۸۷	۳۱.۱	۲۱	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۴	۱.۸۷	۳۱.۱	۲۱	۲۴
	۵.۵	۵۵۰	۱۷.۴	۴.۱۱	۶۸.۵	۲۷	۳۱	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۴	۱.۹۷	۳۲.۸	۲۲	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۴	۱.۹۷	۳۲.۸	۲۲	۲۵
	۶.۰	۶۰۰	۱۷.۴	۴.۲۸	۷۱.۴	۲۸	۳۳	۶.۰	۶۰۰	۱۲.۵	۱.۵۴	۲۵.۷	۲۰	۶.۰	۶۰۰	۱۲.۵	۱.۵۴	۲۵.۷	۲۰	۲۳
	۶.۲	۶۲۰	۱۷.۴	۴.۳۵	۷۲.۵	۲۹	۳۳	۶.۲	۶۲۰	۱۲.۸	۱.۷۲	۲۸.۶	۲۱	۶.۲	۶۲۰	۱۲.۸	۱.۷۲	۲۸.۶	۲۱	۲۴
۲۰ قهوه ای تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۵.۵	۳.۷۲	۶۲.۱	۳۱	۳۶	۳.۵	۳۵۰	۱۳.۱	۱.۸۶	۳۱.۰	۲۲	۳.۵	۳۵۰	۱۳.۱	۱.۸۶	۳۱.۰	۲۲	۲۵
	۴.۰	۴۰۰	۱۶.۲	۳.۹۷	۶۶.۲	۳۰	۳۵	۴.۰	۴۰۰	۱۳.۴	۲.۰۰	۳۳.۳	۲۲	۴.۰	۴۰۰	۱۳.۴	۲.۰۰	۳۳.۳	۲۲	۲۶
	۴.۵	۴۵۰	۱۶.۵	۴.۲۰	۷۰.۱	۳۱	۳۶	۴.۵	۴۵۰	۱۳.۴	۲.۱۳	۳۵.۴	۲۴	۴.۵	۴۵۰	۱۳.۴	۲.۱۳	۳۵.۴	۲۴	۲۷
	۵.۰	۵۰۰	۱۷.۱	۴.۴۲	۷۳.۷	۳۰	۳۵	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۷	۲.۲۵	۳۷.۵	۲۴	۵.۰	۵۰۰	۱۳.۷	۲.۲۵	۳۷.۵	۲۴	۲۸
	۵.۵	۵۵۰	۱۷.۷	۴.۶۶	۷۷.۷	۳۰	۳۴	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۷	۲.۳۸	۳۹.۷	۲۵	۵.۵	۵۵۰	۱۳.۷	۲.۳۸	۳۹.۷	۲۵	۲۹
	۶.۰	۶۰۰	۱۷.۷	۴.۸۶	۸۱.۰	۳۱	۳۶	۶.۰	۶۰۰	۱۳.۷	۲.۵۰	۴۱.۳	۲۴	۶.۰	۶۰۰	۱۳.۷	۲.۵۰	۴۱.۳	۲۴	۲۸
	۶.۵	۶۵۰	۱۸.۰	۵.۰۵	۸۴.۲	۳۱	۳۶	۶.۵	۶۵۰	۱۴.۰	۲.۶۳	۴۳.۹	۲۵	۶.۵	۶۵۰	۱۴.۰	۲.۶۳	۴۳.۹	۲۵	۲۹
	۶.۹	۶۹۰	۱۸.۰	۵.۲۱	۸۶.۸	۳۲	۳۷	۶.۹	۶۹۰	۱۴.۳	۲.۷۸	۴۶.۳	۲۶	۶.۹	۶۹۰	۱۴.۳	۲.۷۸	۴۶.۳	۲۶	۲۹
۲۳ سبز تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۶.۵	۴.۵۶	۷۶.۰	۳۴	۳۹	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۲۷
	۴.۰	۴۰۰	۱۷.۱	۴.۸۸	۸۱.۳	۳۳	۳۹	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۲۸
	۴.۵	۴۵۰	۱۷.۴	۵.۱۸	۸۶.۳	۳۴	۴۰	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۲۹
	۵.۰	۵۰۰	۱۷.۷	۵.۴۷	۹۱.۱	۳۵	۴۰	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۶	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۶	۳۱
	۵.۵	۵۵۰	۱۸.۳	۵.۷۸	۹۶.۳	۳۵	۴۰	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۶	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۶	۳۱
	۶.۰	۶۰۰	۱۸.۳	۶.۰۴	۱۰۰.۶	۳۶	۴۲	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۶	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۶	۳۱
	۶.۵	۶۵۰	۱۸.۶	۶.۲۹	۱۰۴.۸	۳۶	۴۲	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۷	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۷	۳۲
	۶.۹	۶۹۰	۱۸.۶	۶.۵۰	۱۰۸.۳	۳۸	۴۳	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۶	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۶	۳۱
۲۵ آبی تیره	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۱	۴.۸۶	۸۰.۹	۳۳	۳۸	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۲۷
	۴.۰	۴۰۰	۱۷.۷	۵.۲۳	۸۷.۱	۳۳	۳۹	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۲۸
	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۳	۵.۵۸	۹۳.۱	۳۳	۳۹	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۲۹
	۵.۰	۵۰۰	۱۸.۹	۵.۹۲	۹۸.۷	۳۳	۳۸	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۵	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۵	۲۹
	۵.۵	۵۵۰	۱۹.۵	۶.۲۹	۱۰۴.۹	۳۳	۳۸	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۵	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۵	۲۹
	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۸	۶.۶۰	۱۱۰.۰	۳۴	۳۹	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۵	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۵	۲۹
	۶.۵	۶۵۰	۲۰.۱	۶.۹۰	۱۱۵.۱	۳۴	۳۹	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۵	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۵	۲۹
	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۱	۷.۱۵	۱۱۹.۲	۳۵	۴۱	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۵	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۵	۲۹
۲۸ مشکی	۳.۵	۳۵۰	۱۷.۴	۵.۳۱	۸۸.۵	۳۵	۴۱	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۳.۵	۳۵۰	۱۴.۳	۲.۰۷	۳۹.۶	۲۳	۲۷
	۴.۰	۴۰۰	۱۷.۷	۵.۶۳	۹۳.۸	۳۶	۴۲	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۴.۰	۴۰۰	۱۴.۹	۲.۱۹	۴۱.۳	۲۴	۲۸
	۴.۵	۴۵۰	۱۸.۰	۵.۹۳	۹۸.۸	۳۷	۴۲	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۴.۵	۴۵۰	۱۵.۲	۲.۳۲	۴۳.۹	۲۵	۲۹
	۵.۰	۵۰۰	۱۸.۳	۶.۲۱	۱۰۳.۵	۳۷	۴۳	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۵	۵.۰	۵۰۰	۱۵.۲	۲.۴۵	۴۶.۳	۲۵	۲۹
	۵.۵	۵۵۰	۱۸.۹	۶.۵۲	۱۰۸.۶	۳۶	۴۲	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۵	۵.۵	۵۵۰	۱۵.۲	۲.۵۷	۴۸.۹	۲۵	۲۹
	۶.۰	۶۰۰	۱۹.۵	۶.۷۷	۱۱۲.۸	۳۶	۴۲	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۵	۶.۰	۶۰۰	۱۵.۲	۲.۷۰	۵۱.۱	۲۵	۲۹
	۶.۵	۶۵۰	۱۹.۸	۷.۰۱	۱۱۶.۹	۳۶	۴۲	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۵	۶.۵	۶۵۰	۱۵.۲	۲.۸۳	۵۳.۵	۲۵	۲۹
	۶.۹	۶۹۰	۲۰.۴	۷.۲۱	۱۲۰.۲	۳۵	۴۰	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۵	۶.۹	۶۹۰	۱۵.۲	۲.۹۶	۵۵.۹	۲۵	۲۹