

شعاع پاشش : ۱۹.۲ تا ۲۹.۶

حجم آب خروجی : ۴۰.۵ تا ۱۳.۵ متر مکعب در ساعت ؛
۷۶.۵ تا ۲۲۵.۶ لیتر در دقیقه

آب پاش بسیار متنوع و کارآمد I-80 اولین آب پاش چمن ورزشی تجاری با قابلیت سرویس دهی بدون حفاری است

مزایای اصلی

- طراحی انحصاری برای سرویس دهی سطح بالای رضایتبخش بدون حفاری
- فناوری پورت فشار و نازل‌های سه گانه جلویی (مدل I-80) یا نازل‌های سه گانه مخالف (مدل ON-80) باعث ایجاد هماهنگی استثنایی نازلها برای کار در حالت تمام دایره یا بخشی از دایره می شود.

مشخصات عملیاتی

- خط اول : تعداد نازل قابل انتخاب مدل I-80 : ۷ نازل استاندارد
- خط دوم : تعداد نازل قابل انتخاب مدل I-80-ON : ۷ نازل استاندارد
- خط سوم : شعاع پاشش مدل I-80 : ۱۹.۸ تا ۲۸.۷ متر
- خط چهارم : شعاع پاشش مدل I-80-ON : ۱۹.۲ تا ۲۹.۶ متر
- خط پنجم : حجم آب خروجی مدل I-80 : ۴۰.۶ تا ۱۳.۵ مترمکعب در ساعت ؛ ۷۶.۵ تا ۲۲۵.۶ لیتر در دقیقه
- خط ششم : حجم آب خروجی مدل I-80-ON : ۴۰.۹ تا ۱۳.۳ متر مکعب در ساعت ؛ ۸۱.۸ تا ۲۲۱.۴ لیتر در دقیقه

آپشنهای نصب شده در کارخانه

- درپوش چمنی انحصاری برای نصب ایمن و زیبا
- نشانگر آب بازیافتی

آپشنهای قابل نصب توسط کاربر

- کیت درپوش لاستیکی #959300sp
- درپوش چمنی #959400sp
- اتصالات متحرک PVC

- مکانیزم نصب قطعات و تنظیم زاویه پاشش (۷۰ تا ۳۶۰ درجه) بدون نیاز به ابزار باعث تسهیل و تسریع نصب و کاهش قطعات مورد نیاز می شود.
- رایزر فولادی ضد زنگ جغجه ای تنظیم زاویه پاشش ثابت به سمت راست بدون نیاز به باز کردن آب پاش را امکان پذیر می سازد.

- محدوده فشار توصیه شده : ۳/۴ تا ۶/۹ بار؛ ۳۴۰ تا ۶۹۰ کیلوپاسکال
- محدوده فشار عملیاتی : ۲/۷ تا ۱۰/۳ بار؛ ۲۷۵ تا ۱۰۳۰ کیلوپاسکال
- میزان بارش : حدود ۱۰ میلی متر در ساعت
- مدت گارانتی : ۵ سال



I_80_04_SS pop-up
I_80_04_SS-ON Pop-up

ارتفاع کلی : ۲۵ سانتی متر
ارتفاع پاپ آپ : ۹.۵ سانتی متر
قطر بیرونی : ۱۱ سانتی متر
اندازه ورودی : ۱ ۱/۲ اینچ (۴۰ میلی متر)

I_80_04_SS_TC Turf cup
I_80_04_SS_ON_TC Turf cup

ارتفاع کلی : ۲۹ سانتی متر
ارتفاع پاپ آپ : ۹.۵ سانتی متر
قطر بیرونی : ۸.۹ سانتی متر
اندازه ورودی : ۱ ۱/۲ اینچ (۴۰ میلی متر)



درپوش چمنی I_80
P/N959400SP



کیت کاور لاستیکی I_80
P/N959300SP

1-80-مشخصات سازنده: سفارش 4+3+2+1

1 مدل	2 ویژگی استاندارد	3 گزینه های ویژگی
پاپ آپ 1-80-04-10-SS-B سانتی متر	قوس قابل تنظیم، بالابر فولادی ضد زنگ، شیر چک، با رزوه های ورودی BSP، و 15 گزینه نازل	23 تا 53 شماره نازل نصب شده در کارخانه، بدون بسته نازل
SS-TC-B-10-1-80-04 سانتی متر پاپ آپ با فنجان چمن	قوس قابل تنظیم، بالابر فولادی ضد زنگ، شیر چک، فنجان چمن نصب شده در کارخانه، با رزوه های ورودی BSP، و 15 گزینه نازل	بسته نازل
ON-B-1-80-04-55 = پاپ آپ 10 سانتی متری	دایره کامل، نازل مخالف، رابزر فولادی ضد زنگ، شیر برگشتی، با رزوه های ورودی BSP و 15 گزینه نازل	23 تا 53 شماره نازل نصب شده در کارخانه، بدون بسته نازل
SS-ON-TC-B10-1-80-04 سانتی متر پاپ آپ با فنجان چمن	دایره کامل، نازل مخالف، بالابر فولادی ضد زنگ، شیر چک، فنجان چمن نصب شده در کارخانه، با رزوه های ورودی BSP، و 15 گزینه نازل	بسته نازل

داده های عملکرد نازل آبپاش مدل I-80-ON

شماره نازل	فشار	شعاع پاشش	دبی	میزان بارش (میلی متر/ساعت)
3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9

داده های عملکرد نازل آبپاش مدل I-80

شماره نازل	فشار	شعاع پاشش	دبی	میزان بارش (میلی متر/ساعت)
3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9

مطابق استاندارد ASAE. تمام اعداد میزان بارش بر اساس چرخش 360 درجه محاسبه شده اند

