

# ST-1200-BR

آب پاش مقرون به صرفه مدل ST-1200-BR راه حلی ایده آل برای آبیاری چراگاه‌ها، چمنزارها، مزارع، کنترل گرد و غبار و آبیاری عمیق است.

## مزایای اصلی

- تعداد نازل قابل انتخاب : ۵ عدد (همراه آب پاش)
- نازل استاندارد : شماره ۱۲
- شماره نازل‌های قابل نصب : ۱۰ تا ۱۸
- خط سیر نازل: ۲۲.۵ درجه
- درایو دنده ای ایزوله و گریس خور
- مخزنهای نازل: کوتاه و بلند
- قابلیت تنظیم نقاط توقف (چپ و راست) زاویه پاشش
- تنظیم زاویه پاشش : ۴۰ درجه تا عدم برگشت ۳۶۰ درجه
- برجک نازل جفجغه ای

## مشخصات عملیاتی

- شعاع پاشش: ۲۰.۴ تا ۳۵.۱ متر
- حجم آب خروجی : ۶.۱۳ تا ۲۹.۷۶ مترمکعب در ساعت ؛  
۱۰۲.۱ تا ۴۹۵.۹ لیتر در دقیقه
- محدوده فشار توصیه شده : ۲ تا ۶ بار ؛ ۲۰۰ تا ۶۰۰ کیلوپاسکال



### ST-1200-BR

ارتفاع کلی : ۳۰ سانتی متر  
طول کلی : ۳۰ سانتی متر  
عرض کل : ۱۰ سانتی متر  
اندازه ی ورودی : ۱ ۱/۲ اینچ (۴۰ میلی متر)

### \*داده های عملکرد نازل آبپاش مدل ST-1200-B\*

شماره نازل	فشار		شعاع پاشش		میزان بارش (میلیمتر در ساعت)	
	بار	کیلوپاسکال	متر	دبی	حد اقل	حداکثر
● ۱۰	۲.۰	۲۰۰	۲۰.۴	۶.۱۳	۲۹.۴	۳۴.۰
	۳.۰	۳۰۰	۲۲.۹	۷.۴۵	۲۸.۵	۳۲.۹
	۴.۰	۴۰۰	۲۵.۹	۸.۶۵	۲۵.۸	۲۹.۸
مشکی	۵.۰	۵۰۰	۲۷.۴	۹.۸۸	۲۶.۳	۳۰.۳
	۲.۰	۲۰۰	۲۰.۷	۷.۶۳	۳۵.۵	۴۱.۰
	۳.۰	۳۰۰	۲۳.۸	۹.۳۶	۳۳.۱	۳۸.۲
● ۱۲	۴.۰	۴۰۰	۲۶.۸	۱۰.۸۱	۳۰.۱	۳۴.۷
	۵.۰	۵۰۰	۲۹.۹	۱۲.۰۶	۲۷.۰	۳۱.۲
	۲.۰	۲۰۰	۲۱.۳	۱۰.۳۸	۴۵.۶	۵۲.۷
● ۱۴	۳.۰	۳۰۰	۲۶.۲	۱۲.۷۲	۳۷.۰	۴۲.۸
	۴.۰	۴۰۰	۳۰.۵	۱۴.۷۰	۳۱.۶	۳۶.۵
	۵.۰	۵۰۰	۳۳.۵	۱۶.۴۷	۲۹.۳	۳۳.۸
● ۱۶	۲.۰	۲۰۰	۲۱.۹	۱۳.۵۲	۵۶.۱	۶۴.۸
	۳.۰	۳۰۰	۲۸.۳	۱۶.۵۸	۴۱.۳	۴۷.۷
	۴.۰	۴۰۰	۳۱.۴	۱۹.۱۵	۳۸.۹	۴۴.۹
مشکی	۵.۰	۵۰۰	۳۵.۴	۱۸.۳۸	۲۹.۴	۳۳.۹
	۳.۰	۳۰۰	۲۹.۰	۲۱.۰۱	۵۰.۱	۵۷.۹
	۴.۰	۴۰۰	۳۱.۷	۲۴.۳۱	۴۸.۴	۵۵.۹
● ۱۸	۵.۰	۵۰۰	۳۳.۸	۲۷.۱۵	۴۷.۴	۵۴.۸
	۶.۰	۶۰۰	۳۵.۱	۲۹.۷۶	۴۸.۴	۵۵.۹

### ST-1200-BR

