

ST-1600-HS-BR

علاوه بر چمن مصنوعی، این آب پاش سنگین برای آبیاری مراتع، زمینهای اسب سواری، کنترل گرد و غبار و زمینهای چمن طبیعی طراحی شده است.

مزایای اصلی

- تعداد نازل قابل انتخاب : ۶ عدد
- نازل استاندارد : شماره ۲۰
- شماره نازلهای قابل نصب : ۱۶ تا ۲۶
- خط سیر نازل: ۲۵ درجه
- قابلیت تنظیم نقاط توقف (چپ و راست) زاویه پاشش
- تنظیم زاویه پاشش : ۴۰ درجه تا عدم برگشت ۳۶۰ درجه
- برجک نازل جغجه ای

مشخصات عملیاتی

- شعاع پاشش : ۳۲/۵ تا ۵۰/۳ متر
- حجم آب خروجی : ۲۱.۸ تا ۷۴.۲ مترمکعب در ساعت ؛ ۳۶۴ تا ۱۲۳۷ لیتر در دقیقه
- محدوده فشار توصیه شده : ۴ تا ۸ بار ؛ ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال
- میزان بارش : حدود ۶۰ میلی متر در ساعت
- مدت گارانتی : ۵ سال برای قطعات

داده های عملکرد نازل آبیاری مدل ST-1600-HS-BR

شماره نازل	فشار بار	شعاع پاشش		دبی مترمکعب در ساعت	میزان بارش (میلیمتر در ساعت)		
		کیلوپاسکال	متر		حداقل	حداکثر	
● ۱۶	۴۰.۰	۴۰۰	۳۲.۵	۲۱.۸	۳۶.۴	۴۱.۴	
	۵۰.۰	۵۰۰	۳۵.۰	۲۴.۴	۴۰.۶	۳۹.۸	
	۶۰.۰	۶۰۰	۳۷.۰	۲۶.۸	۴۴.۶	۳۹.۱	
	۷۰.۰	۷۰۰	۳۹.۰	۲۸.۹	۴۸.۲	۳۸.۰	مشکی
● ۱۸	۴۰.۰	۴۰۰	۳۴.۰	۲۴.۳	۴۰.۵	۴۲.۰	
	۵۰.۰	۵۰۰	۳۷.۰	۲۷.۱	۴۵.۲	۳۹.۶	
	۶۰.۰	۶۰۰	۳۹.۰	۲۹.۸	۴۹.۶	۳۹.۱	
	۷۰.۰	۷۰۰	۴۰.۵	۳۲.۱	۵۳.۵	۳۹.۱	مشکی
● ۲۰	۴۰.۰	۴۰۰	۳۵.۰	۳۲.۷	۵۴.۵	۵۳.۴	
	۵۰.۰	۵۰۰	۳۹.۰	۳۶.۵	۶۰.۹	۴۸.۱	
	۶۰.۰	۶۰۰	۴۳.۰	۴۰.۱	۶۶.۸	۴۳.۴	
	۷۰.۰	۷۰۰	۴۴.۰	۴۳.۳	۷۲.۱	۴۴.۷	مشکی
● ۲۲	۴۰.۰	۴۰۰	۳۶.۰	۳۸.۹	۶۴.۹	۶۰.۱	
	۵۰.۰	۵۰۰	۳۹.۵	۴۳.۶	۷۲.۶	۵۵.۸	
	۶۰.۰	۶۰۰	۴۴.۰	۴۷.۷	۷۹.۵	۴۹.۳	
	۷۰.۰	۷۰۰	۴۷.۰	۵۱.۵	۸۵.۹	۴۶.۷	مشکی
● ۲۴	۴۰.۰	۴۰۰	۳۷.۰	۴۵.۹	۷۶.۵	۶۷.۱	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۰.۵	۵۱.۳	۸۵.۵	۶۲.۶	
	۶۰.۰	۶۰۰	۴۵.۰	۵۶.۲	۹۳.۷	۵۵.۵	
	۷۰.۰	۷۰۰	۴۷.۵	۶۰.۷	۱۰۱.۲	۵۳.۸	مشکی
● ۲۶	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
	۶۰.۰	۶۰۰	۴۶.۰	۶۴.۶	۱۰۷.۷	۶۱.۰	
	۷۰.۰	۷۰۰	۴۸.۷	۶۹.۷	۱۱۶.۲	۵۸.۶	مشکی
● ۲۷	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۲۸	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۲۹	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۰	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۱	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۲	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۳	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۴	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۵	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۶	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۷	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۸	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۳۹	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۰	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۱	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۲	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۳	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۴	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۵	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۶	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۷	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۸	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۴۹	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	
● ۵۰	۴۰.۰	۴۰۰	۳۸.۴	۵۳.۰	۸۸.۳	۷۱.۸	
	۵۰.۰	۵۰۰	۴۱.۴	۵۹.۲	۹۸.۶	۶۸.۸	

ST-1600-HS-BR



ارتفاع کلی : ۲۲ سانتی متر
 قطر : ۲۱ سانتی متر اندازه
 ورودی : ۲ اینچ (۵۰ میلی متر)
 در صورت نیاز ، برای اتصال به لوله ۲
 PVC اینچ (۵۰ میلی متر) از تبدیل
 شماره SP/241400PN استفاده
 کنید.

