

ST-1700-7

ارتفاع کلی : ۶۸ سانتی متر
ارتفاع پاپ آب : ۱۳ سانتی متر
ابعاد کلاهک : ۳۳ × ۳۹ سانتی متر اندازه
ورودی : ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر)



ابزار شیر ST-1700-V
P/N10000100SP
برای نصب و برداشتن شیر
ورودی



ابزار اسنپ رینگ شماره محصول
P/N251000SP



کیت پوشش لاستیکی سیستم
مانع پر کردن

مزایای اصلی

- تعداد نازل قابل انتخاب : ۵ عدد
- نازل استاندارد : شماره ۲۰
- شماره نازل های قابل نصب : ۱۶ تا ۲۴
- خط سیر نازل: ۲۵ درجه
- سهولت نصب بدون نیاز به حفاری به واسطه طراحی TTS (انجام کلیه سرویسها از بالا)
- تعبیه شیر در سر آب پاش برای نصب آسان
- درایو دنده ای ایزوله و گریس خور
- قابلیت تنظیم نقاط توقف (چپ و راست) زاویه پاشش
- تنظیم زاویه پاشش : ۴۰ درجه تا عدم برگشت ۳۶۰ درجه
- برجک نازل جغجه ای

مشخصات عملیاتی

- شعاع پاشش : ۳۲ تا ۴۸ متر
- حجم آب خروجی : ۲۱.۰ تا ۵۸.۸ متر مکعب در ساعت ؛ ۳۵۰ تا ۹۸۰ لیتر در دقیقه
- محدوده فشار توصیه شده : ۴.۰ تا ۸.۰ بار ؛ ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوپاسکال
- تنظیم زاویه پاشش : ۴۰ درجه تا عدم برگشت ۳۶۰ درجه
- سرعت چرخش (۱۸۰ درجه) : ۸۰ ثانیه در فشار ۶.۰ بار ؛ ۶۰۰ کیلوپاسکال
- میزان بارش : حدود ۴۵ میلی متر در ساعت
- مدت گارانتی : ۵ سال برای قطعات

* داده های عملکرد نازل آبپاش مدل ST-1700-V

شماره نازل	فشار	شعاع پاشش	دبی	میزان بارش (میلیمتر در ساعت)	حداکثر	حداقل	حداکثر
	بار	کیلوپاسکال	متر	مترمکعب در ساعت	لیتر در دقیقه	حداقل	حداکثر
● ۱۶	۴.۰	۴۰۰	۳۲.۰	۲۱.۰	۳۵۰	۴۱.۰	۴۷.۳
	۵.۰	۵۰۰	۳۵.۰	۲۲.۷	۳۷.۹	۳۷.۱	۴۲.۸
	۶.۰	۶۰۰	۳۷.۰	۲۵.۹	۴۳.۲	۳۷.۸	۴۳.۷
	۷.۰	۷۰۰	۳۸.۵	۲۸.۱	۴۶.۹	۳۸.۰	۴۳.۹
مشکی	۸.۰	۸۰۰	۴۰.۰	۳۰.۴	۵۰.۸	۳۸.۱	۴۳.۹
● ۱۸	۴.۰	۴۰۰	۳۴.۰	۲۴.۳	۴۰.۵	۴۲.۰	۴۸.۵
	۵.۰	۵۰۰	۳۶.۵	۲۶.۱	۴۳.۵	۳۹.۲	۴۵.۳
	۶.۰	۶۰۰	۳۸.۵	۲۸.۸	۴۸.۱	۳۸.۹	۴۴.۹
	۷.۰	۷۰۰	۴۰.۰	۳۱.۱	۵۱.۹	۳۸.۹	۴۴.۹
مشکی	۸.۰	۸۰۰	۴۲.۰	۳۳.۸	۵۶.۴	۳۸.۳	۴۴.۳
● ۲۰	۴.۰	۴۰۰	۳۵.۰	۳۰.۴	۵۰.۸	۴۹.۷	۵۷.۴
	۵.۰	۵۰۰	۳۹.۰	۳۴.۳	۵۷.۲	۴۵.۱	۵۲.۰
	۶.۰	۶۰۰	۴۱.۰	۳۷.۲	۶۲.۱	۴۴.۳	۵۱.۱
	۷.۰	۷۰۰	۴۳.۰	۴۰.۹	۶۸.۱	۴۴.۲	۵۱.۰
مشکی	۸.۰	۸۰۰	۴۵.۰	۴۴.۰	۷۳.۳	۴۳.۴	۵۰.۱
● ۲۲	۴.۰	۴۰۰	۳۵.۵	۳۴.۹	۵۸.۲	۵۵.۴	۶۳.۹
	۵.۰	۵۰۰	۳۹.۰	۳۹.۵	۶۵.۹	۵۱.۹	۶۰.۰
	۶.۰	۶۰۰	۴۳.۰	۴۲.۹	۷۱.۵	۴۶.۴	۵۳.۶
	۷.۰	۷۰۰	۴۵.۵	۴۶.۸	۷۸.۰	۴۵.۲	۵۲.۲
مشکی	۸.۰	۸۰۰	۴۷.۰	۵۰.۴	۸۴.۱	۴۵.۷	۵۲.۷
● ۲۴	۴.۰	۴۰۰	۳۷.۰	۴۰.۲	۶۷.۱	۵۸.۸	۶۷.۹
	۵.۰	۵۰۰	۴۰.۵	۴۵.۶	۷۶.۱	۵۵.۶	۶۴.۲
	۶.۰	۶۰۰	۴۴.۰	۵۰.۴	۸۴.۰	۵۲.۱	۶۰.۱
	۷.۰	۷۰۰	۴۷.۰	۵۴.۵	۹۰.۸	۴۹.۳	۵۷.۰
مشکی	۸.۰	۸۰۰	۴۸.۰	۵۸.۸	۹۸.۰	۵۱.۰	۵۸.۹