

# آبپاش مدل PRS30

## مشخصات آبپاش

برای کار مداوم و کاهش اتلاف آب ، فشار آب در آبپاش مدل PRS30 در حد ۲.۱ بار یا ۲۱۰ کیلوپاسکال تنظیم شده است.

### مزایای اصلی

- افشانه ای دارای مقاومترین بدنه برای کارکرد مطمئن در سالهای متمادی
- فشار تنظیم شده در حد ۲.۱ بار یا ۲۱۰ کیلوپاسکال برای عملکرد بهینه نازل
- کلاهک قهوه ای رنگ برای تشخیص و نصب سریع در محل
- استفاده از مواد ترکیبی مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ترکیبات کلر برای آب بندی
- طراحی نوآورانه آب بندی برای جلوگیری از نشت آب از درز کلاهک و بدنه
- در صورت گم شدن نازل، آپشن فناوری ضد سیلاب (FloGuard) مانع از هدر رفت آب می شود

### قابلیتهای اضافی

- طراحی پایه دوشاخه جهت دار برای نصب تمیزتر
- قطعات قابل تعویض با مدل‌های دیگر برای انجام آسانتر سرویس ، بهینه سازی و ارتقاء
- استفاده از فنر پر قدرت برای بالا آمدن مداوم رایزر
- جلوگیری از زه کش در سرازیری با استفاده از شیر کنترل تخلیه

### مشخصات عملیاتی

- محدوده فشار عملیاتی : ۱.۰ تا ۷.۰ بار ؛ ۱۰۰ تا ۷۰۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۵ سال

### آپشنهای نصب شده در کارخانه

- کلاهک نشانگر آب بازیافتی
- فناوری ضد سیلاب در مدل‌های پاپ آپ

### آپشنهای قابل نصب توسط کاربر

- شیر کنترل تخلیه ( تا ۲ متر ارتفاع ، شماره محصول : 437400SP )
- کلاهک نشانگر آب بازیافتی ( شماره محصول : 4585620SP )
- کاور ( شماره محصول : PROS-RC-CAP-SP )
- کلاهک قطع کن ( شماره محصول 213600SP )
- نازل قطع کن ( شماره محصول 916400SP )

### سازگار با :

نازل های PRO ADJUSTABLE  
نازل های PRO SPRAY FIXED ARC



#### PROS-03-PRS30

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۲.۵ سانتیمتر  
ارتفاع پاپ آپ : ۷.۵ سانتیمتر  
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر  
اندازه ورودی : ۱/۲ اینچ



#### PROS-00-PRS30 \*

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۱ سانتیمتر  
اندازه ورودی : ۱/۲ اینچ



#### PROS-04-PRS30

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۵.۵ سانتیمتر  
ارتفاع پاپ آپ : ۱۰ سانتیمتر  
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر  
اندازه ورودی : ۱/۲ اینچ



#### PROS-012-PRS30 [A] PROS-12-SI-PRS30 [B]

ارتفاع در حالت جمع شده : ۴۱ سانتیمتر  
ارتفاع پاپ آپ : ۳۰ سانتیمتر  
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر  
اندازه ورودی : ۱/۲ اینچ



#### PROS-06-PRS30 [A] PROS-06-SI-PRS30 [B]

ارتفاع در حالت جمع شده : ۲۲.۵ سانتیمتر  
ارتفاع پاپ آپ : ۱۵ سانتیمتر  
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر  
اندازه ورودی : ۱/۲ اینچ

