

آبپاش مدل PRS40

مشخصات آبپاش

به منظور عملکرد بهینه نازل ، فشار آب در آبپاش مدل PRS40 در حد ۲۰.۸ بار یا ۲۸۰ کیلوپاسکال تنظیم شده است.



PRS-03-PRS40

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۵.۵ سانتیمتر
ارتفاع پاپ آپ : ۱۰ سانتیمتر
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر
اندازه ورودی : ۱/۴ اینچ



PRS-00-PRS40

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۱ سانتیمتر
اندازه ورودی: ۱/۴ اینچ



PRS-04-PRS40-CV

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۵.۵ سانتیمتر
ارتفاع پاپ آپ : ۱۰ سانتیمتر
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر
اندازه ورودی : ۱/۴ اینچ



PRS-12-PRS40-CV

ارتفاع در حالت جمع شده: ۱۴ سانتیمتر
ارتفاع پاپ آپ : ۳۰ سانتیمتر
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر
اندازه ورودی: ۱/۴ اینچ



PRS-06-PRS40-CV

ارتفاع در حالت جمع شده: ۲۰.۵ سانتیمتر
ارتفاع پاپ آپ : ۱۵ سانتیمتر
قطر بیرونی : ۵.۷ سانتیمتر
اندازه ورودی: ۱/۴ اینچ

مزیتهای اصلی

- دارای مقاومترین بدنه برای کارکرد مطمئن در سالهای متعدد
- فشار تنظیم شده در حد ۲۰.۸ بار یا ۲۸۰ کیلوپاسکال برای آبپاش سری MP
- کلاهک خاکستری رنگ برای تشخیص و نصب سریع در محل
- استفاده از مواد ترکیبی مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ترکیبات کلر برای آب بندی
- طراحی نوآورانه آب بندی برای جلوگیری از نشت آب از درز کلاهک و بدنه
- استفاده از فنر پرقدرت برای بالا آمدن مداوم رایزر
- در صورت گم شدن نازل ، آپشن فناوری ضد سیلاب(FloGuard) مانع از هدر رفت آب می شود

قابلیت‌های اضافی

- طراحی پایه دوشاخه جهت دار برای نصب تمیز تر
- قطعات قابل تعویض با مدل های دیگر برای انجام آسان تر سرویس ، بهینه سازی و ارتقاء
- استفاده از فنر پرقدرت برای بالا آمدن مداوم رایزر
- جلوگیری از زه کش در سرازیری با استفاده از شیر کنترل تخلیه

مشخصات عملیاتی

- شیر کنترل تخلیه برای مدل های ۱۰ ، ۱۵ و ۳۰ سانتیمتری (تا ارتفاع ۳/۴ متر)
- محدوده فشار عملیاتی : ۱۰۰ تا ۷۰۰ بار ؛ ۱۰۰ تا ۷۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۵ سال

آپشن های نصب شده در کارخانه

- کلاهک نشانگر آب بازیافتی
- فناوری ضد سیلاب در مدل های پاپ آپ

آپشن های قابل نصب توسعه کاربر

- شیر کنترل تخلیه (تا ۲ متر ارتفاع ، شماره محصول : 437400SP)
- کلاهک نشانگر آب بازیافتی (شماره محصول : 4585620SP)
- کاور (شماره محصول : PROS-RC-CAP-SP)
- کلاهک قطع کن (شماره محصول 213600SP)
- نازل قطع کن (شماره محصول 916400SP)