

لوازم جانبی اسپری ها

لوازم جانبی آبپاشهای اسپری انعطاف پذیری بیشتری را برای نصب و نگهداری سیستمهای اسپری فراهم می کنند.

اتصالات متحرک

ویژگی ها

- زانویی قابل چرخش در هر دو سر برای نصب آسان در هر پیکربندی
- به منظور قابلیت اطمینان در بلند مدت، نقاط اتصال در اتصالات متحرک به صورتی ساخته شده اند که هوا از درز آنها عبور نمی کند

مدل ها

- SJ712 : اندازه $\frac{3}{4}$ اینچ دنده ای به طول ۳۰ سانتیمتر
- SJ-512 : اندازه $\frac{1}{2}$ اینچ دنده ای به طول ۳۰ سانتیمتر
- SJ-7506 : اندازه $\frac{1}{4}$ اینچ دنده ای به طول ۱۵ سانتیمتر
- SJ-506 : اندازه $\frac{1}{4}$ اینچ دنده ای به طول ۱۵ سانتیمتر
- SJ706 : اندازه $\frac{3}{8}$ اینچ دنده ای به طول ۱۵ سانتیمتر
- SJ-7512 : اندازه $\frac{3}{4}$ اینچ دنده ای به طول ۳۰ سانتیمتر

مشخصات عملیاتی

- تحمل فشار تا ۱۰ بار ؛ ۱۰۰۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۲ سال



زانویی های آبدار هانتر

ویژگی ها

- طراحی بزرگتر و مقاومتر
- آج مارپیچ برای نصب آسانتر
- استفاده از مواد استال برای ایجاد آجهای تیز
- سازگار با لوله های Flex SG و سایر برندها برای شخصی سازی اتصالات متحرک

مدل ها

- HSB-050 : اندازه $\frac{1}{2}$ اینچ نری
- HSB-075 : اندازه $\frac{3}{4}$ اینچ نری

مشخصات عملیاتی

- فشار عملیاتی تا ۵.۵ بار ؛ ۵۵۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۲ سال



لوله های پلاستیکی Flex SG

ویژگی ها

- مهندسی شده برای مقاومت در برابر پیچ خوردن
- بافت مناسب برای در دست گرفتن آسان
- ساخته شده از مواد پلی اتیلن خطی با چگالی پایین
- مطابقت با استانداردهای ASTM D2104, D2239, D2737

مدل ها

- FLEXSG : در حلقه های ۳۰ متری
- FLEXSG-18 : در قطعه های بریده شده به طول ۴۵ سانتیمتر

مشخصات عملیاتی

- فشار عملیاتی تا ۵.۵ بار ؛ ۵۵۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۲ سال



درپوش قطع کن PRO-SPRAY

ویژگی ها

- قطع کننده اسپری برای انجام کارهای سرویس و نگهداری و تنظیمات رفع چکه ها
- ایجاد نظم و زیبایی بصری

مدل ها

- 213600SP

نازل قطع کن

ویژگی ها

- قطع کننده آسان سیستمهای آبیاری به صورت اسپری
- حفظ حالت پاپ آپ در هنگام قطع جریان آب به منظور دیده شدن آسان
- قابل استفاده در مدل های PRO-SPRAY و

مدل ها

- PS-ULTRA
- 916400SP

