

نازل های PATTERN STRIP

برای آبیاری دقیق زمینهای چمن و کشتزارهای باریک از نازل های با شعاع پاشش ثابت و الگوی پاشش نواری استفاده کنید.

مزایای اصلی

- طراحی شده برای پوشش دقیق مناطق باریک و نواری
- انواع مدل های موجود برای مناطق خاص مستطیل شکل
- ساخته شده برای دوام در شرایط سخت

مشخصات عملیاتی

- فشار عملیاتی توصیه شده : ۲.۱ بار ؛ ۲۱۰ کیلوپاسکال
- قابل نصب روی آبیاشهای مدل Pro-Spray PRS30 پاپ آپ برای تنظیم فشار در حد ۲.۱ بار ؛ ۲۱۰ کیلوپاسکال
- مدت گارانتی : ۲ سال



پاشش نواری گوشه راست
مستطیل ۱.۵*۴.۵ متر



پاشش نواری گوشه چپ
مستطیل ۱.۵*۴.۵ متر



پاشش نواری جانبی
مستطیل ۲.۷*۵.۵ متر



پاشش نواری جانبی
مستطیل ۱.۵*۹.۱ متر



پاشش نواری انتهایی
مستطیل ۱.۵*۴.۵ متر



پاشش نواری میانی
مستطیل ۱.۵*۹.۱ متر



داده های عملکرد نازل های با الگوی پاشش نواری

زاویه	فشار		طول X عرض متر	دبی	
	بار	کیلوپاسکال		مترمکعب بر ساعت	لیتر بر دقیقه
LCS-515	۱.۰	۱۰۰	۱.۲X۴.۲	۰.۱۰	۱.۷
	۱.۵	۱۵۰	۱.۲X۴.۳	۰.۱۳	۲.۱
	۲.۱	۲۱۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۵	۲.۵
	۲.۵	۲۵۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۶	۲.۷
	۳.۰	۳۰۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۷	۲.۸
RCS-515	۱.۰	۱۰۰	۱.۲X۴.۲	۰.۱۰	۱.۷
	۱.۵	۱۵۰	۱.۲X۴.۳	۰.۱۳	۲.۱
	۲.۱	۲۱۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۵	۲.۵
	۲.۵	۲۵۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۶	۲.۷
	۳.۰	۳۰۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۷	۲.۸
SS-530	۱.۰	۱۰۰	۱.۲X۸.۵	۰.۲۱	۳.۵
	۱.۵	۱۵۰	۱.۵X۹.۰	۰.۲۵	۴.۲
	۲.۱	۲۱۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۰	۵.۰
	۲.۵	۲۵۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۳	۵.۵
	۳.۰	۳۰۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۴	۵.۷
SS-918	۱.۰	۱۰۰	۲.۴X۵.۲	۰.۲۷	۴.۵
	۱.۵	۱۵۰	۲.۷X۵.۵	۰.۳۳	۵.۵
	۲.۱	۲۱۰	۲.۷X۵.۵	۰.۳۹	۶.۵
	۲.۵	۲۵۰	۲.۷X۵.۵	۰.۴۳	۷.۱
	۳.۰	۳۰۰	۲.۷X۵.۵	۰.۴۷	۷.۹
CS-530	۱.۰	۱۰۰	۱.۲X۸.۵	۰.۲۱	۳.۵
	۱.۵	۱۵۰	۱.۵X۹.۰	۰.۲۵	۴.۲
	۲.۱	۲۱۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۰	۵.۰
	۲.۵	۲۵۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۳	۵.۵
	۳.۰	۳۰۰	۱.۵X۹.۱	۰.۳۴	۵.۷
ES-515	۱.۰	۱۰۰	۱.۱X۴.۲	۰.۱۰	۱.۷
	۱.۵	۱۵۰	۱.۲X۴.۳	۰.۱۳	۲.۱
	۲.۱	۲۱۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۵	۲.۵
	۲.۵	۲۵۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۶	۲.۷
	۳.۰	۳۰۰	۱.۵X۴.۵	۰.۱۷	۲.۸

اعداد پررنگ : فشار توصیه شده