

# نازلهای SHORT-RADIUS MICRO SPRAY

این نازل‌های بسیار دقیق برای استفاده در فضاهای کوچک مناسب هستند و می‌توانند سیستم آبیاری میکرو اسپری با بدنه‌های آبیاری سری PRO-SPRAY را پشتیبانی کنند.

## مزیت‌های اصلی

- استفاده از جریان آب کم به منظور آبیاری کنترل شده فضاهای مترکم
- مطابقت با دبی تعیین شده حد اکثر ۱۱۴ لیتر در ساعت با فشار ۲.۱ بار ؛ ۲۱۰ کیلوپاسکال برای سیستم‌های آبیاری میکرو اسپری
- ساخته شده برای کار مداوم و طولانی به عنوان یک راه حل بالاسری برای فضاهای کوچک

## مشخصات عملیاتی

- فشار عملیاتی توصیه شده : ۲.۱ بار ؛ ۲۱۰ کیلوپاسکال
- قابل نصب روی آبیاری‌های مدل Pro-Spray PRS30 پاپ آپ برای تنظیم فشار در حد ۲.۱ بار ؛ ۲۱۰ کیلوپاسکال

## داده های عملکرد نازل های SHORT-RADIUS MICRO SPRAY

زاویه	فشار		وضعیت	شعاع	قهوه‌ای روشن	
	بار	کیلوپاسکال			دبی	میزان بارش
۹۰°	۱.۰	۱۰۰	2Q	۰.۰۶	۰.۳۴	۲۰
	۱.۵	۱۵۰		۰.۰۶	۰.۳۸	۲۳
	۲.۱	۲۱۰		۰.۰۶	۰.۴۲	۲۵
	۲.۵	۲۵۰		۰.۰۶	۰.۴۹	۲۹
۱۸۰°	۱.۰	۱۰۰	2H	۰.۰۶	۰.۵۳	۳۲
	۱.۵	۱۵۰		۰.۰۶	۰.۵۷	۳۴
	۲.۱	۲۱۰		۰.۰۶	۰.۷۶	۴۶
	۲.۵	۲۵۰		۰.۰۶	۰.۷۷	۴۶
	۳.۰	۳۰۰		۰.۰۶	۰.۸۰	۴۸

زاویه	فشار		وضعیت	شعاع	سبز روشن	
	بار	کیلوپاسکال			دبی	میزان بارش
۹۰°	۱.۰	۱۰۰	4Q	۱.۰۲	۰.۶۸	۴۱
	۱.۵	۱۵۰		۱.۰۲	۰.۷۶	۴۶
	۲.۱	۲۱۰		۱.۰۲	۰.۷۶	۴۶
	۲.۵	۲۵۰		۱.۰۲	۰.۸۳	۵۰
۱۸۰°	۱.۰	۱۰۰	4H	۱.۰۲	۱.۲۵	۷۵
	۱.۵	۱۵۰		۱.۰۲	۱.۲۹	۷۷
	۲.۱	۲۱۰		۱.۰۲	۱.۵۱	۹۱
	۲.۵	۲۵۰		۱.۰۲	۱.۵۲	۹۱
	۳.۰	۳۰۰		۱.۰۲	۱.۶۷	۱۰۰

زاویه	فشار		وضعیت	شعاع	آبی روشن	
	بار	کیلوپاسکال			دبی	میزان بارش
۹۰°	۱.۰	۱۰۰	6Q	۱.۰۸	۰.۸۳	۵۰
	۱.۵	۱۵۰		۱.۰۸	۰.۹۱	۵۵
	۲.۱	۲۱۰		۱.۰۸	۱.۱۴	۶۸
	۲.۵	۲۵۰		۱.۰۸	۱.۱۴	۶۸
۱۸۰°	۱.۰	۱۰۰	6H	۱.۰۸	۱.۵۲	۹۱
	۱.۵	۱۵۰		۱.۰۸	۱.۶۷	۱۰۰
	۲.۱	۲۱۰		۱.۰۸	۱.۹۰	۱۱۴
	۲.۵	۲۵۰		۱.۰۸	۱.۹۷	۱۱۸
	۳.۰	۳۰۰		۱.۰۸	۲.۰۵	۱۲۳

اعداد پررنگ : فشار توصیه شده



نازل مدل 2H  
شعاع پاشش : ۰.۶ متر



نازل مدل 2Q  
شعاع پاشش : ۰.۶ متر



نازل مدل 4H  
شعاع پاشش : ۱.۰۲ متر



نازل مدل 4Q  
شعاع پاشش : ۱.۰۲ متر



نازل مدل 6H  
شعاع پاشش : ۱.۰۸ متر



نازل مدل 6Q  
شعاع پاشش : ۱.۰۸ متر

